

E-bike-ladestation

TG BCS 3



TG BCS 3

E-bike-ladestation

Dette: 20003001

Dimensioner: 202 x 152 x 110 mm

E-bike-ladestation, med kapslingsklasse IP44, sort, inkl. dækselskruer med specialhoved, ledningsindføringer, 1 x M25 bagside af kabinettet, 1 x M25 underside af kabinettet, 1 x ventilationsprop M20, fortrådet til klemme Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

udstyret med:

- 3 x SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V

IP44

IK08



400V

AC



Tekniske data

Indbygningsapparater

SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V: 3

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC: 400 V

Beskyttelsesklasse: II

Kapslingsklasse: IP44

Antal rækker: IP44

Farver

Farve underdel: sort

Farve overdel: sort

Mål

Bredde: 202 mm

Længde: 152 mm

Højde: 110 mm

Indv. længde: 195 mm

Indv. bredde: 145 mm

Indv. højde: 76 mm

Vægt: 0.791 kg

Materialeegenskaber

UV-beständig: ja

halogenfri: ja

Brandbarhedsklasse iht. UL94: V2

Glødetrådsstyrke: 750 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp: Vægmontering

Slagstyrke: IK08

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C: 95 %

maks. relativ luftfugtighed 40°C: 50 %

Omgivelsestemperatur min.: -35 °C

Omgivelsestemperatur maks.: 40 °C

Omgivelsestemperatur 24h: 35 °C

Installationssted: Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN: 4013902598175

ETIM-klasse: EC002883

Toldtarifnummer: 85369095

Min. bestillingsmængde: 1

Materiale

Materiale underdel: Polycarbonat

Materiale overdel: Polycarbonat

Materiale tætning: Polyurethan

Materiale dækselskruer: Rustfrit stål 1.4567 (V2A)

Tilbehør

[20003101 - BCS WP1 - vejrbeskyttelsestag](#)

[20003201 - BCS WP2 - Jordspyd](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - Specialbit](#)

Kabelforskruning



|

M25