

Gennemprøvet kvalitetstrykpumpe til tryk- og tæthedsprovning af rørsystemer og beholdere.

REMS Push 25

Test- og trykomsråde ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi

REMS Push 60, REMS Push 60 INOX

Test- og trykomsråde ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi

Vand, olie, glycol

Væskens ph-værdi 7 – 12

Væskens temperatur ≤ 60°C

Væskens viscositet ≤ 1,5 mPa s

REMS Push – tæt, så man kan regne med det.

Kan anvendes overalt

I vand-, varme-, solvarmeanlæg og sprinklerinstallationer, til trykluft-, damp- og kølesystemer, olieinstallationer, i kedel- og trykbeholderanlæg.

Konstruktionsmåde

Gennemprøvet, byggepladsvenlig udført i stålplade til stor belastning. REMS Push 25/60 med korrosionsbestandig, pulverlakeret stålpladebeholder til 9 l (Push 25) eller 12 l (Push 60) påfyldningsmængde. Vridfast arm med ergonomisk håndtag, der kan fastgøres som bæregreb. Slidstærk trykkolbe af messing Ø 30 mm. Manometer med slæbeviser til nem registrering af tryktab under tryk- og tæthedsprovning. Slæbeviseren forbliver stående på den højst mulige trykværdi, indtil den nulstilles manuelt. Højtryksslange med 1/2"-tilslutning. Fordelerplade med stabil beskyttelsesindretning til manometer. Manometer med indfelt skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, til aflæsning af trykændring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi ved tæthedskontrol iflg. DIN 1988 er tilbehør.

Beholder af rustfrit stål

REMS Push 60 INOX med beholder af rustfrit stål til 12 l volumen. Med ekstremt lang levetid.

Funktionsmåde

Tryk- og tæthedskontrol med vand eller olie. Dobbeltventil system sikrer trykstigning, med rustfrie stålkugler. Høj ydeevne ved lange pumpeslag, fin trykindstilling ved korte pumpeslag. Højtryksslange med vævet indlæg forhindrer misvisende måleresultater.



Leveringen omfatter

REMS Push 25. Hånd-trykprøvepumpe med manometer med slæbeviser, p ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi, til tryk- og tæthedsprovning af rørsystemer og beholdere op til 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Korrosionsbestandig, pulvercoated stålbeholder til 9 l volumen. 1,5 m højtryksslange med 1/2"-tilslutning. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	115002R	2.180,00

Leveringen omfatter

REMS Push 60. Hånd-trykprøvepumpe med manometer med slæbeviser, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedsprovning af rørsystemer og beholdere op til 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosionsbestandig, pulvercoated stålbeholder til 12 l volumen. 1,5 m højtryksslange med 1/2"-tilslutning. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	115000R	2.350,00

Leveringen omfatter

REMS Push 60 INOX. Hånd-trykprøvepumpe med manometer med slæbeviser, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedsprovning af rørsystemer og beholdere op til 6 MPa/60 bar/870 psi. Beholder af rustfrit stål til 12 l volumen. 1,5 m højtryksslange med 1/2"-tilslutning. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	115001R	3.050,00

Tilbehør

Beskrivelse	Tryk p ≤ MPa/bar/psi	Art.-nr.	kr.
Tilslutningsstykke med manometer og afspæringsventil	6/60/870	115110R	1.060,00
Fintskaleret manometer	1,6/16/232	115045	680,00

