

# REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrisk rør-indfrysningsapparat

Til hurtig og nem indfrysning af ikke tømte rørledninger. Lukket kølemiddelkredsløb. Miljøvenlig. Til reparation og udbygning af rørsystemer.

Stål-, kobber-, plastrør, samt plastrør med metallisk indlæg  $\varnothing \frac{1}{8} - 2"$   
 $\varnothing 10 - 60 \text{ mm}$

**REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisk indfrysning i stedet for tømning. Lynhurtig op til 2". Høj kuldeydelse, fx.  $\frac{3}{4}"$  stålrør på kun 9 minutter\*. Særligt smalle, patenterede indfrysningshoveder, som er hurtige at montere. Temperaturvisning med LCD-digital-termometer.**

## Systemfordel

Kun et rørindfrysningsapparat til hele arbejdsområdet op til 2". Indfrysningshoveder i et stykke til kerneområdet  $\varnothing \frac{1}{4} - 1"$  hhv.  $\varnothing 15 - 35 \text{ mm}$ , ingen reduktionsindsatse nødvendige. Kuldeoverførslen understøttes kun ved at spraye vand på stedet. Altid rene indfrysningshoveder, ingen pasta/påsmøring er nødvendig.

## Lukket kølemiddelkredsløb

Elektrisk rør-indfrysningsapparat med lukket kølemiddelkredsløb. Miljøvenligt. Kan bruges overalt, også i lukkede rum. Kølemiddel R-290. Høj kuldeydelse. Ideel også til større reparationsarbejder.

## Konstruktionsmåde

Robust, kompakt. Særligt smalle indfrysningshoveder og kølemiddelslanger, der går vandret ind på røret muliggør arbejde også på vanskeligt tilgængelige steder og i nicher. En- eller tosidig indfrysning er mulig.

## Kuldeaggregat

Meget støjsvag i drift. Kuldeaggregat, 430 W i stabilt stålkabinet med stålgtitter på siderne for optimal luftcirkulation. Foroven et stort, let tilgængeligt rum til kølemiddelslanger og tilbehør. Vægt kun 23 kg. Nem at bære.

## Indfrysningshoveder

Meget kompakte indfrysningshoveder med geometrisk specielt udlagte rundinger til optagelse af forskellige rørdimensioner. Meget smalle, kun 50 mm brede. Kan bruges overalt, også på vanskeligt tilgængelige steder. Alle rørstørrelser fra  $\varnothing \frac{1}{4} - 1"$  hhv.  $\varnothing 15 - 35 \text{ mm}$  kan indfryses med kun et indfrysningshoved. Indsats til det øvrige arbejdsområde op til  $\varnothing 2"$ ,  $60 \text{ mm}$  forefindes. Velcospændebånd til nem hurtig montage af indfrysningshovederne på røret – uden brug af værktøj.

## Kølemiddelslanger

Fleksible, ekstra lange kølemiddelslanger, 2,5 m lang, af rivfast, syntetisk kautsjuk giver stor arbejdsradius.

## LCD-digital-termometer

LCD-digital-termometer med klips, til nøjagtig temperaturvisning direkte på indfrysingsstederne.




Lynhurtig op til 2"



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Lynhurtig op til 2"



## Leveringen omfatter

**REMS Frigo 2 F-Zero sæt.** Elektrisk rør-indfrysningsapparat med lukket kølemiddelkredsløb. Til stål-, kobber-, plast-, og plastrør med metallisk indlæg  $\varnothing \frac{1}{8} - 2"$ ,  $\varnothing 10 - 60 \text{ mm}$ . Køleaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kølemiddelslanger, 2,5 m lang, 2 spændebånd, 2 LCD-digital-termometer, spray-flaske. Udrustning til  $\varnothing \frac{1}{4} - 1\frac{1}{4}"$ ,  $15 - 42 \text{ mm}$ . I stabilt stålkabinet. I karton.

	Art.-nr.	kr.
	131012R220	15.570,00

## Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr.
<b>Udrustningssæt op til 2", 60 mm</b>	$1\frac{1}{2} - 2"$ / $54 - 60 \text{ mm}$	131160R	2.060,00
<b>Indfrysningindsats, pakke à 2 stk.</b>	$\frac{1}{8}"$ 10, 12 mm	131110R	800,00
		131156R	740,00
	2" 54 mm	131157R	740,00
		131158R	740,00
<b>Spændebånd</b>		131104R	140,00
<b>LCD-digital-termometer</b>		131116R	330,00

