

Universal, kompakt elektroværktøj til koldbukning af rør, op til 180°. Kan bruges overalt uden skruestik.

Hårde, halv hårde, bløde kobberør, også tyndvæggede Ø 10 – 35 mm  
Ø 3/8 – 1 3/8"

Bløde plastbelagte kobberør, også tyndvæggede Ø 10 – 18 mm

Tykvæggede kobberør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø 3/8 – 1 3/8"

Rør til pressfitting-systemer:

Rustfrit stål Ø 12 – 28 mm

C-stål, også plastbelagt Ø 12 – 28 mm

Bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 28 mm

Stålrør EN 10255 Ø 1/4 – 3/4"

Elektroinstallationsrør EN 50086 Ø 16 – 32 mm

Plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 40 mm

**REMS Curvo – rør bukes uden folder. Universel til mange typer rør. Straks klar til brug uden indstillingsarbejde. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Hurtigt at udskifte bukkesegmenter og glidestykker.**

### Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til pressfitting rør, varme kobberør iflg. EN 1057.

### Systemfordel

Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Sinus. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

### Økonomi

Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

### Konstruktionsmåde

Kompakt, brugervenligt elektro-værktøj, med glidende kraftvolumen i bukkeprocessen. Superlet, maskinen vejer kun 8 kg. Altid klar til brug. Intet indstillingsarbejde. Nem, ukompliceret og hurtig at arbejde med, f.eks. 90° bukning Ø 22 mm kun 6 sek. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Overbøjning, dobbeltbøjning, etagebøjning, returbøjning mulig. Højdeindstillelig maskinholder er tilbehør.

### Bukkesegmenter og glidestykker

Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer, at materialet glider perfekt, så der ikke dannes ridser og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala fra 0 til 180°, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Bukkesegmenter og glidestykker til forskellige rørstørrelser, materialer og bukeradier (side 179).

### Drift

Robust, vedligeholdelsesfrit drev. Sikkerhedsglidekobling giver udløbssikring i begge drejeretninger. Gennemprøvet, brugervenligt universalmotor, 1000 W. Højre- og venstreløb. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt til hurtig og langsom gang.

### Glidemiddel

REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



## Leveringen omfatter

**REMS Curvo sæt.** Elektrisk rørbukker Ø 10–40 mm, Ø ¼–1 ¾", op til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberør, også tyndvæggede, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1 ¾", bløde plastbelagte kobberør, også tyndvæggede, Ø 10–18 mm, tykvæggede kobberør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ¾–1 ¾", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12–28 mm, C-stål, også plastbelagt, Ø 12–28 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼–¾", elektro-installationsrør EN 50086 Ø 16–32 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–40 mm, m.m. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev med sikkerhedsglidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt, højre- og venstreløb. Fastgørelsesbolt. Låsebolt. Bukkesegmenter og glidestykker. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
<b>Sæt 15+18+22</b>	580026R220	<b>15.130,00</b>
<b>Sæt 15+18+22+28<sup>1)</sup></b>	580027R220	<b>17.020,00</b>
<b>Sæt 15+18+22+28<sup>2)</sup></b>	580036R220	<b>17.530,00</b>
<b>Sæt 15+18+22+28<sup>3)</sup></b>	580035R220	<b>17.710,00</b>
<b>Sæt 12+15+18+22</b>	580020R220	<b>16.070,00</b>
<b>Sæt 12+15+18+22+28<sup>1)</sup></b>	580033R220	<b>17.960,00</b>
<b>Sæt 12+15+18+22+28<sup>2)</sup></b>	580037R220	<b>18.460,00</b>
<b>Sæt 15+22+28<sup>1)</sup></b>	580022R220	<b>16.000,00</b>
<b>Sæt 15+22+28<sup>2)</sup></b>	580040R220	<b>16.510,00</b>
<b>Sæt 17+20+24</b>	580023R220	<b>16.100,00</b>
<b>Sæt 12+14+16+18+22</b>	580021R220	<b>16.970,00</b>
<b>Sæt 12+14+16+18+22+28<sup>1)</sup></b>	580031R220	<b>18.870,00</b>
<b>Sæt 12+14+16+18+22+28<sup>2)</sup></b>	580038R220	<b>19.370,00</b>
<b>Sæt 14+16+18+22+28<sup>1)</sup></b>	580028R220	<b>17.930,00</b>
<b>Sæt 14+16+18+22+28<sup>2)</sup></b>	580039R220	<b>18.440,00</b>
<b>Sæt ¾+½+¾+¾+¾"</b>	580024R220	<b>20.300,00</b>
<b>Sæt 16+20+26+32</b>	580025R220	<b>18.690,00</b>
<b>Sæt 16+20+25+32</b>	580034R220	<b>18.390,00</b>
<b>Sæt 20+25+32</b>	580029R220	<b>17.750,00</b>
<b>Sæt 32+40</b>	580030R220	<b>17.630,00</b>
<b>Basic-Pack (uden bukkesegmenter og glidestykker)</b>	580010R220	<b>11.260,00</b>

REMS Curvo sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius (Undtagelse art.-nr. 580029 og 580030), se side 179.

- <sup>1)</sup> Bukkesegment og glideestykke 28, R102, art.-nr. 581070, til hårde, halvhårde kobberør, også tyndvæggede. Se side 179.
- <sup>2)</sup> Bukkesegment og glideestykke 28, ¾" (DN 20), R102, art.-nr. 581260, til hårde kobberør Ø 28 mm, Ø 1 ½", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/ C-stål Ø 28 mm, stålrør ¾". Se side 179.
- <sup>3)</sup> Bukkesegment og glideestykke 28, ¾" (DN 20), R114, art.-nr. 581310, til hårde, halvhårde kobberør, også tyndvæggede, Ø 28 mm, rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/C-stål Ø 28 mm, stålrør ¾". I henhold til det tyske DVGW-arbejdsblad GW 392 for hårde og halvhårde kobberør Ø 28 mm, kræves mindst en bukkeradius på 114 mm. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm. Se side 179.

## Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
<b>Bukkesegmenter og glidestykker se side 179.</b>		
<b>Curvo maskine</b>	580000R220	<b>10.060,00</b>
<b>Fastgørelsesbolt</b>	582036	<b>350,00</b>
<b>Glidemiddel, 400 ml</b>	140120R	<b>250,00</b>
<b>Stålkasse med indlæg</b>	586000R	<b>1.190,00</b>
<b>Maskinholder 3B, højdeindstillelig, på 3-ben</b>	586100R	<b>2.090,00</b>
<b>Maskinholder WB, højdeindstillelig, til fastgørelse på arbejdsbord</b>	586150R	<b>1.470,00</b>



Basic-Pack



3B



WB