

Mobil, handy akku-rørrensere med hurtig omkobling. Til ubesværet og hurtig brug ved tilstoppede rør i køkken, bad, toilet. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Til rør	Ø 20 – 50 (75) mm
Til rørrensespiraler	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22V VE – rørtilstopninger kan fjernes hurtigt over alt. Lynhurtig retningsskift af spiral fremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling. Med kraftig, børsteløs batteri-motor. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, til ca. 45 min rørrensning pr. akkuladning*.

Konstruktionsmåde

Kompakt enhed bestående af akku-drivmaskine og spiraltrømler. Mobil, handy, let. Komplet med genopladeligt batteri kun 5,2 kg. Kombineret dreje- og holdegreb til styring af automatisk spiral fremdrift og -tilbageløb samt til sikker føring af maskinen. Nem at arbejde med, også i vandløse og snævre rørbøjninger. Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.

Hurtig omkobling

Til nem betjening og hurtig afhjælpning af tilstoppede rør. Lynhurtigt retningsskift af spiral fremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling (**patent EP 3 059 022**) også under fuld belastning uden ændring af motorens omdrejningsretning, undgår at rørrensespiralerne slingrer ved pludselig modstand på grund af rørtilstopninger, til lang levetid for rørrensespiralerne.

Rørrensespiraler

Rørrensespiral af kvalitetsstål. Specialhærdet. Højflexibel til nem fremdrift også i snævre rørbøjninger. Spiralen er udformet med et keglehoved forrest (vaskekummefilterhoved). Rørrensespiral med indvendig fjederstålkerne forhindrer at snavs eller lange fibre sætter sig fast i spiralvindingerne.

Spiraltrømler

Rustbeskyttet spiraltrømler af slagfast, glasfiberforstærket kunststof forhindrer forurening af omgivelserne. Udluftning af spiraltrømlens indvendige rum sørger for, at spiralen tørrer automatisk. Da man kan komme til at se spiralen, er kontrol mulig når som helst.

Drift

Kraftig elektromekanisk drivmaskine med børsteløs batteri-motor 22V med højt drejningsmoment, 500W afgivet effekt, ekstra kraftigt drejemoment ved venstre- og højreløb ved specielt tilpasset omdrejningstal, robust, præcist lejret drev, vedligeholdelsesfri. Sikkerhedskontakt, elektronisk styret til- og frakobling uden tilbageslag. Trinløs elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst elektronisk vha. et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 560 min⁻¹ (hastighedskontakt (VE)).

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, til ca. 45 min, 4,4 Ah, 95 Wh, til ca. 79 min, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 90 min, 9,0 Ah, 194 Wh, til ca. 164 min rørrensning pr. akkuladning.* Trindeladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240V, 90W, 22V eller 290W, 22V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240V, 22V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Patent EP 3 059 022



Leveringen omfatter

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Akku-rørrensmaskine med hurtig omkobling, til rør Ø 20–50 (75) mm. Til rørrensespiraler Ø 8 og 10 mm. Drivmaskine med børsteløs batteri-motor 22V med højt drejningsmoment, 500 W afgivet effekt, vedligeholdelsesfri, robust gearkasse, ekstra højt drejningsmoment højre og venstre ved lave omdrejningshastigheder, sikkerhedskontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningshastigheden (hastighedskontakt (VE)) fra 0 til 560 min⁻¹. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Spiral Ø 8 mm, med kerne, 7,5 m lang.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
-------------	----------	----------	-----

REMS Mini-Cobra S 22 V VE i karton

Sæt/VP	Uden akku, uden hurtiglader	170024R22	3.980,00
Sæt	Med Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V	170025R220	6.490,00

REMS Mini-Cobra S 22 V VE i systemkasse L-Boxx H

Sæt/VP	Uden akku, uden hurtiglader	170029R22	5.210,00
Sæt	Med Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V	170027R220	7.720,00

Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.	kr.
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201	840,00
Rørrensespiral	10 mm × 10 m	170205	1.200,00
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V		571590R220	4.820,00
Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh		571571R22	1.590,00
Flere Akku Li-Ion 22V/Power-Packs 22V se side 20–25.			2.390,00
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V		571585R220	1.640,00
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V		571587R220	3.530,00
Strømforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 350W, 22V, 15A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22V		571567R220	3.530,00
Systemkasse L-Boxx H med indlæg		170118R	1.230,00
REMS Lumen 2800 22V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.			

