

REMS Nano 12V

Batteridrevet rørskærer

Kraftfuldt, mobilt og praktisk akku-værktøj til skæring af rør.

Rør til pressfittings:

Rustfrie- og C-stål rør \varnothing 12–28 mm

Kobber \varnothing 10–35 mm

Plastrør med metallisk indlæg \varnothing 10–40 mm

REMS Nano 12V – Skæring op til \varnothing 40 mm.

Mobil, praktisk, superlet. Hurtig. Retvinklet.

Spånløs. Ingen udvendige grater. Tør.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet

Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet

Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat

Tør overskæring, derfor ingen beskadigelse af O-ringen med smøremidler

Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Mobil batteridrevet rørskærer til hurtig, retvinklet skæring uden udvendige grater. Praktisk og let, kun 2,1 kg. Også til fastgørelse på arbejdsbord eller i skruestik. Stabil, vridningsfri aluminiumskonstruktion sikrer retvinklet snit. Let skæring af røret ved hjælp af et specielt udviklet skærehjul. Roterende skærehjul til hurtig overskæring. Kraftsparende fremføring ved hjælp af et ergonomisk udformet fremføringshåndtag. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Rørstøtte

3 stabile, specielt placerede modtryksruller i hærdet præcisionsstål til lavfriktion drejning og sikker føring af rørene, der skal skæres over, i hele arbejdsområdet \varnothing 10–40 mm og til optimering af skærehjulets angrebepunkt på røret, der skal skæres over (**patent EP 2 077 175**). Intet indstillingsarbejde.

Drift

Robust, præcist kugle- og nålelejret gear, vedligeholdelsesfrit. Kraftig batterimotor 12V, med stor effektreserve, 270 W afgivet effekt. Super hurtig, f.eks. \varnothing 22 mm kobberør på kun 3 s. Ideelt omdrejningstal 130 min⁻¹. for optimal rørskærehastighed. Sikkerheds-vippekontakt.

Li-Ion-teknologi

Genopladeligt akku Li-Ioni 12V, 2,5Ah, 27Wh kapacitet. Let og effektiv. Høj energitæthed for mange overskæringer. Overophednings- og overbelastningsbeskyttelse med temperaturovervågning (NTC). Hurtiglader 220–240V, 65W, 10,8–18V, for korte opladningstider. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Nano 12V's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæreeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Nano 12V Basic-Pack. Batteridrevet rørskærer til hurtig, retvinklet skæring af rør \varnothing 10–40 mm, uden udvendige grater. For rør til pressfittings f.eks. rustfrit stål, C-stål, \varnothing 12–28 mm, kobber \varnothing 10–35 mm. Kombinationsrør \varnothing 10–40 mm. Med vedligeholdelsesfrit gear, kraftig batteri-motor 12V, 270 W. Omdrejningstal 130 min⁻¹. Sikkerheds-vippekontakt. Genopladeligt akku Li-Ion 12V, 2,5 Ah, 27Wh, hurtigladeapparat 220–240V, 50–60 Hz, 65W, 10,8–18V. Modtryksruller af hærdet præcisionsstål. Enkelt gaffelnøgle str. 8. Uden skærehjul. I bæretaske.

	Art.-nr.	kr.
	844011R220	5.920,00



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	844050R	330,00
Skærehjul V til plastrør med metallisk indlæg	844051R	330,00
Akku Li-Ion 12V, 2,5 Ah, 27 Wh	844510R12	1.190,00
Hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 65W, 10,8–18V	571560R220	1.330,00
Taske	574436R	330,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg for REMS Nano/ Nano 12V, Hurtiglader, Akku, REMS REG 8–35, 2 stk. REMS skærehjul, tommestok	844045R	1.190,00

REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 114

REMS Herkules, materialestøtter, se side 115

