


Specialhærdede skærehjul af gennemprøvet, sejt hårdt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Tyske kvalitetsprodukter.

REMS skærehjul kan også anvendes i egnede rørskærere af andre fabrikater, se tabel med målangivelser.

REMS skærehjul	Materiale	Vægttykkelse	Passer til følgende rørskærere	Arbejdsområde Ø	Art.-nr.	kr.
St ½-4", s 8	Stålrør	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ½-2"	½-2"	341614 R	140,00
			REMS RAS St 1¼-4"	1¼-4"		
St 1-4", s 12	Stålrør	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼-4"	1¼-4"	381622 R	310,00
Cu-INOX 3-120, s 4	Kobberrør, rustfrie stålrør	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3-16	3-16 mm	113210 R	110,00
			REMS RAS Cu-INOX 3-25	3-25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3-28	3-28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3-35	3-35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3-42	3-42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6-42	6-42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6-64	6-64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64-120	64-120 mm		
			REMS RAS Cu 3-35	3-35 mm		
			REMS RAS Cu 3-42	3-42 mm		
			Cu-INOX 3-120 S, s 4, nålelejret	Kobberrør, rustfrie stålrør		
REMS RAS Cu-INOX 3-35 S	3-35 mm					
REMS RAS Cu-INOX 8-42 S	8-42 mm					
REMS RAS Cu-INOX 8-64 S	8-64 mm					
Cu-INOX b 3, s 4	Kobberrør, rustfrie stålrør	s ≤ 4 mm	Se tabel „Målangivelser til REMS skærehjul“		113220 R	110,00
Cu 3-120, s 3	Kobberrør	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3-16	3-16 mm	113225 R	110,00
			REMS RAS Cu-INOX 3-25	3-25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3-28	3-28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3-35	3-35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3-42	3-42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6-42	6-42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6-64	6-64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64-120	64-120 mm		
			REMS RAS Cu 3-16	3-16 mm		
			REMS RAS Cu 3-25	3-25 mm		
			REMS RAS Cu 3-28	3-28 mm		
			REMS RAS Cu 3-35	3-35 mm		
			REMS RAS Cu 3-42	3-42 mm		
			REMS RAS Cu 8-42	8-42 mm		
			REMS RAS Cu 8-64	8-64 mm		
			P 10-40, s 4,5	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg		
			REMS RAS P 10-40 T	10-40 mm		
P 10-63, s 7	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10-40	10-40 mm	290016 R	170,00
			REMS RAS P 10-63	10-63 mm		
P 50-315, s 11	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50-110	50-110 mm	290116 R	210,00
			REMS RAS P 50-125	50-125 mm		
			REMS RAS P 110-160	110-160 mm		
			REMS RAS P 180-315	180-315 mm		
P 50-315, s 16	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50-110	50-110 mm	290216 R	250,00
			REMS RAS P 50-125	50-125 mm		
			REMS RAS P 110-160	110-160 mm		
			REMS RAS P 180-315	180-315 mm		
P 50-315, s 19	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50-110	50-110 mm	290316 R	390,00
			REMS RAS P 50-125	50-125 mm		
			REMS RAS P 110-160	110-160 mm		
			REMS RAS P 180-315	180-315 mm		
W INOX 10-32/40 S, nålelejret	Bølgeformede metalslanger (bølgerør) af rustfrit stål		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10-32 (40)	113461 R	110,00

Målangivelser til REMS skærehjul



REMS skærehjul	Art.-nr.	OD mm	W mm	ID mm
St ½-4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1-4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3-120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3-120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	8,01
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3-120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10-40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10-63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50-315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50-315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50-315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	8,01

Tyske kvalitetsprodukter



Info

