

REMS Amigo 2

Elektrisk gevindskæreklop med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind	1/8 – 2", 16 – 50 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, 1/4 – 1"

Gevindtyper, se side 36, 37.

REMS Amigo 2 – superstærk op til 2".

Systemfordel

Kun én slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun én slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle

Stabil bøjle til understøttelse af drejementet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skrånstillet spændspindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekloppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 6,5 kg. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift

Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Robust, stærk 1700 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Høj snithastighed 30–18 min⁻¹. Sikkerhedskontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring

Rationelt med REMS Nippelspanner fra 3/8 – 1" (2") (side 52).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Amigo 2 sæt. Elektrisk gevindskæreklop med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind 1/8–2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, 1/4–1". Højre og venstre gevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, enorm stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, sikkerhedskontakt. Merydelse ved automatisk kulbørsteregulering ved ændring af drejeretningen, højre- og venstre løb. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynudskiftelige gevindskærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, til rørgevind konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT højre eller til gevind på elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Sæt R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2	540020R220	14.770,00
Sæt NPT 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2	540021R220	14.770,00
Sæt M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M x 1,5)	540022R220	16.130,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 36–37.		
Amigo 2 maskine	540000R220	9.420,00
Aflastningsbøjle Amigo 2	543000	1.940,00
REG St 1/4 – 2" , rørfgrater, se side 105.	731700	1.290,00
Dobbeltholder til gevindskæring og savning, til REMS Amigo, REMS Amigo 2 og REMS Tiger	543100	2.260,00
eva skralde se side 28.	522000	1.450,00
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelspanner 3/8 – 2" se side 52.		
Stålkasse med indlæg	546000	1.190,00

