

# REMS Power-Press ACC

Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb

Universelt, brugervenligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger, anvendeligt til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger  $\varnothing$  10 – 108 (110) mm  
 $\varnothing$   $\frac{3}{8}$  – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

**REMS Power-Press ACC – universel indtil  $\varnothing$  110 mm. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen.**

## Systemfordel

Kun en type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med \*, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med \*\* kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

## Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 240 – 288). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 288.

## Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udformning, maskine kun 4,7 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling – egnet til enhåndsbetjening. Ergonomisk udlagt maskinhus med fastholdelsesgreb. Drejelig presstangsfastgørelse. Presstangen/mellemtang sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

## Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

## Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



## Leveringen omfatter

**REMS Power-Press ACC Basic-Pack.** Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger  $\varnothing$  10–108 (110) mm,  $\varnothing$   $\frac{3}{8}$ –4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk motor, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder. I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	kr.
	577013R220	12.650,00

Andre netspændinger på forespørgsel

## Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
<b>Power-Press ACC maskine</b>	577000R220	11.460,00
<b>Presstænger/pressringe</b> se side 240 – 288.		
<b>Mellemtænger</b> til REMS pressringe se side 288.		
<b>Presstang Basic E01</b> til pressning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, se side 286.	571855	2.570,00
<b>Gevindklippetænger M</b> til gevindstænger se side 291.		
<b>Kabelsaks</b> til elektriske kabler se side 291.		
<b>Systemkasse L-Boxx</b> med indlæg	571283R	1.190,00

