

# REMS Mini-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Universelt, superpraktisk akku-værktøj med automatisk tilbageløb, til fremstilling af press-samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 40 mm Ø 3/8 – 1 1/4"
--------------------	--------------------------------

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 188–223.

**REMS Mini-Press 22 V ACC – universel op til Ø 40 mm. Superlet, super lille, super håndterlig, super hurtig. Pressning under 4 s. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 390 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning\*.**

## Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 188–223). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 223. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med \*\* kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen (**patent EP 1 952 948**). Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**).

## Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,5 kg. Maskine med pressetang V 15 kun 31 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udlagt maskinhus med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360°. Sikker placering af presstangen/mellemtang ved hjælp af en automatisk låseanordning.

## Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionsikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fulden pressning (automatisk tilbageløb). Super hurtig. Pressning under 4 s.

## Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

## Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 390 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 685 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 780 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 1400 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning\*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240V, 90W. Hurtiglader 100–240V, 90W, 22V eller 290W, 22V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240V, 22V, 15A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt



## Leveringen omfatter

**REMS Mini-Press 22 V ACC.** Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb, til fremstilling af press-samlinger Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydraulik-system, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
<b>Basic-Pack\IP</b>	Uden akku, uden hurtiglader	578005R22	<b>11.830,00</b>
<b>Basic-Pack</b>	Med Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V	578014R220	<b>14.970,00</b>

Andre netspændinger på forespørgsel.



## Tilbehør

Betegnelse	Art.-nr.	kr.
<b>Presstænger Mini/pressringe</b> se side 188–223.		
<b>Mellemtang Mini Z8</b> til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700R	<b>1.230,00</b>
<b>Presstang Mini Basic E01</b> til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, se side 225.	578618	<b>2.570,00</b>
<b>Gevindklippetænger Mini M</b> til gevindstænger se side 226.		
<b>Mini-Press 22 V ACC maskine,</b> uden akku	578002R22	<b>10.720,00</b>
<b>Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh,</b> bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571590R220	<b>4.820,00</b>
<b>Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh</b>	571571R22	<b>1.590,00</b>
<b>Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V</b> se side 20–25.		
<b>Hurtiglader 100–240V, 50–60Hz, 90W, 22V</b>	571585R220	<b>1.640,00</b>
<b>Hurtiglader 100–240V, 50–60Hz, 290W, 22V</b>	571587R220	<b>3.530,00</b>
<b>Strømforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 350 W, 22V,</b> 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22V	571567R220	<b>3.530,00</b>
<b>Systemkasse L-Boxx</b> med indlæg	578299R	<b>1.190,00</b>
<b>REMS Lumen 2800 22V,</b> akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

