



Tekniske data

Spænding	100-240Vac 50/60 Hz
Max. dæmper last	200W LED
Dæmpningstype	Bagkant
Switch input	230Vac
Udvendige mål	Ø83 mm, H: 30,5 mm
Mulighed for videresløjning – antal i Torx terminaler bagside	Ja, max. 4 stk. 1,5 mm ² / 3 stk. 2,5 mm ² leder
Mulighed for videresløjning – antal i terminaler til fjedertryk	Ja, 3 stk. 0,75 mm ² / 2 stk. 1,5 mm ² leder
Mulighed for videresløjning – antal i Torx terminaler forside	Ja, max. 2 stk. 0,75 mm ² / 1 stk. 1,5 mm ² leder
Ledningsbelastning	max. 5 kg
IP-klasse	IP20
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE



Produktinformation

- Zigbee bagkantsdæmper (baseret på seneste Zigbee 3.0 protokol)
- Talks with Homey / Kompatibel med Homey
- Dimmer udgangsterminaler på for- og bagside
- Bagkantsdæmper: 5-200W LED
- Programmerbart opstarts- og minimumsniveau
- Mulighed for videresløjning med skrueterminaler
- Har input for fjedertryk 230Vac
- Memoryfunktion for dæmpning
- Passer i PL dåse og Euro dåse
- Kompatibel med universelle Zigbee gateways
- Strømmåling via Homey

Lampeudtag m. Zigbee Dimmer

Varenr.	EAN-nr.	Miljø
98425033	5704629006065	Indendørs

Cover til lampeudtag

Varenr.	EAN-nr.	Farve
98823318	5704629006195	mat hvid
98823328	5704629006201	mat grå
98823398	5704629006218	mat sort