

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Ladeaggregat

PRO GAL 18V-40



i papæske med hurtiglader

Den kompakte 18-V-lader

De vigtigste oplysninger

Ladestrøm	4 A
Batteriladespænding	14,4 – 18 V
Vægt	0,55 kg

Bestillingsnummer 1 600 A01 9RJ

Tekniske data

#[t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data](#)

Batteriladespænding	14,4 – 18 V
Ladestrøm	4 A
Ladetid ved batterikapacitet 2,0 Ah (80 % / 100 %) ca.	24/35 min
Opladn.tid ved batt.kap. ca. 3,0 Ah (80 %/100 %)	36/50 min
Ladetid ved batterikapacitet 4,0 Ah (80 % / 100 %) ca.	48/65 min
Ladetid ved batterikapacitet 5,0 Ah (80 % / 100 %) ca.	60/70 min
Ladetid ved batterikapacitet 6,0 Ah (80 % / 100 %) ca.	72/95 min
Ladetid ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.	48/65 min
Ladetid ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.	113/124 min
Ladetid ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.	162/172 min
Vægt	0,55 kg
Pakkemål (bredde x længde x højde)	140 x 250 x 95 mm
Batterispænding	18,0 V

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Fordele:

- Kompakt: På grund af det moderne design, der den meget kompakt
- Kompatibel med alle batterier i Bosch Professional 18V System samt AMPShare Alliance
- Med sin 4 A-ladestrøm oplader den et GBA 18V 4.0Ah-batteri til 80 % på blot 48 minutter og et a GBA 18V 2.0Ah-batteri til 80 % på blot 24 minutter

**HEAVY
DUTY****4.0
A****AMPShare**
Alliance**PROFESSIONAL
18V
SYSTEM**

Du kan finde flere oplysninger om afvigelserne i følgende link: <https://www.bosch-professional.com/dk/da/wac/>



Leverancens omfang

i papæske med hurtiglader

Bestillingsnummer: 1600A019RJ

* Uforbindende vejledende pris ekskl. moms

Inkluderet i prisen:

Papæske
Hurtiglader GAL 18V-40
Professional
1 600 A01 9RJ

Professional-sæt: GSR 18V-55 + 2x
GBA 18V 5.0Ah + GAL 18V-40

Bestillingsnummer: 0615990L7B

* Uforbindende vejledende pris ekskl. moms

Inkluderet i prisen:



BOSCH

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Tilbud



Professional-sæt: GSR
18V-55 + 2x GBA 18V 5.0Ah
+ GAL 18V-40