

Datenblatt

Produktbezeichnung: **HFXP X**

Beschreibung: HFT-Panzerflexrohr, biegsam/sich selbst
zurückbildend, mit Innengleitschicht, LSF0H,
halogenfrei, schwarz

Norm: ÖVE/ÖNORM EN 61386-22, EN 61034 und EN 60754



Artikelnummer	Materialbezeichnung	Werkstoff	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Mit Muffe	Halogenfrei
104830	HFXP X 20 SW 100M	Polyolefin	20	13.3	Nein	Ja
104831	HFXP X 25 SW 100M	Polyolefin	25	17.5	Nein	Ja

Klassifikation nach EN/IEC 61386

Code	Eigenschaft	Wert
3	Druckfestigkeit	750 N, mittel
3	Schlagfestigkeit	2 J, mittel
4	Tiefste zulässige Temperatur	-25°C
3	Höchste zulässige Temperatur	+105°C
3	Biegevermögen	biegsam, selbst zurückbildend

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	Ja/Nein	Bereich	Ja/Nein
Unterputz	✓	Aufputz	✓
Betoninstallation	✓	Maschinen und Anlageninstallation	✓
Unterflurinstallation (Estrich)	✓	Installation im Freien	✓
Auf Holz	✓	Hohlwand	✓
Erdreich	✓		

Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Ausführung flammwidrig	Ja
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Hochgleitfähige Innenschicht	Ja
Biegeverhalten	biegsam, selbst zurückbildend

HFXPXS-de
Stand 14.07.2020

HFXP X

Verpackungsmengen:

HFXPXSXW-de
Stand 14.07.2020

Artikelnummer	Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
104830	20	100	4000
104831	25	100	2800

HFXPXSXW-de
Stand 14.07.2020