


Tekniske data - NexiTech LED AT

Materiale	Polycarbonat, flammetest 850°C
IP/IK klasse	IP40 IK03 IP65 IK07
Opladning	12h for modeller med 1h og 1,5h timers batteridrift.
Testfunktion	Autotest
Montage	Væg, loft og indbygning
Forsyning	220/240VAC 50/60Hz
Omgivelsestemperatur	Fra +5°C til +30°C
Læseafstand	20m vægmonteret, enkelt-sided 30m loftmonteret, dobbeltsidet piktogram


NexiTech LED™



NexiTech LED™ med IP65 kit



Dimensioner IP40



Dobbeltsidet Plex-piktogram

Type	IP klasse	Batteri (h)	Output batt. (lm)	Output Net (lm)	LED	Forbrug batt. (W)	Forbrug net (W)
Armaturer med Autotest og NiCd HT batteri							
NexiTech 150-AT	IP40	1	150	60	16	0,65	2,4
NexiTech 250-AT	IP40	1,5	250	60	48	2,25	3,6
NexiTech 400-AT	IP40	1,5	400	60	48	2	3,2

Ved bestilling

Type	Beskrivelse	Vare nr.
NexiTech LED 150-AT	Flugtvejsskilt- og paniklysarmatur, symmetrisk. inkl autotest og indbygget batteri 1 h, LED 2x1W, IP40, kl.II, inkl piktogrammer	60121012
NexiTech LED 250-AT	Paniklysarmatur, symmetrisk. Indbygget batteri 1,5 h, LED 2x1W, IP40, kl.II, ekskl piktogram	60121030
NexiTech LED 400-AT	Paniklysarmatur, symmetrisk. Indbygget batteri 1,5 h, LED 2x1W, IP40, kl.II, ekskl piktogram	60121035
NexiTech indmontagesæt	NexiTech indmontagesæt, for indbygning i loft/væg (272x95 mm)	60121045
NexiTech IP65-sæt	NexiTech LED IP65 kit (308x125x53 mm)	60121050
NexiTech Plex piktogram PN/BL	NexiTech Plex piktogram Pil ned / Blænd Dobbeltsidet piktogram ISO 7010	60121075
NexiTech Plex piktogram PN/PN	NexiTech Plex piktogram Pil ned / Pil ned Dobbeltsidet piktogram ISO 7010	60121080
NexiTech Plex piktogram PV/PH	NexiTech Plex piktogram Pil højre / Pil venstre Dobbeltsidet piktogram ISO 7010	60121085
NexiTech piktogram PN	NexiTech piktogram Pil ned	60121055
NexiTech piktogram PV	NexiTech piktogram Pil venstre	60121060
NexiTech piktogram PH	NexiTech piktogram Pil højre	60121065
NexiTech piktogram PO	NexiTech piktogram Pil op	60121070
Boldgitter	Boldgitter	60300255

Projekteringstabel for NEXI250-AT, E = 1.0 lx (0.5 lx)

Målethøjde 0.02 m, vedligeholdelses faktor MF = 80 %, batteri drift

Monteringshøjde [m]	Monteringsmåde	L1 	L2 	L3 	L4 
2,5	Loftmonteret	3,9 (4,0)	10,0 (9,4)	3,9 (4,0)	10,0 (9,4)
2,8	Flugtvejsbelysning 2m bred, min 1lx	4,0 (4,2)	10,6 (9,9)	4,0 (4,2)	10,6 (9,9)
3,0	Anti-panikbelysning min 0,5lx (x,x)	4,1 (4,3)	10,8 (10,3)	4,1 (4,3)	10,8 (10,3)
4,0		4,3 (4,7)	10,8 (11,8)	4,3 (4,7)	10,8 (11,8)
5,0		4,0 (4,8)	11,3 (12,7)	4,0 (4,8)	11,3 (12,7)
6,0		3,7 (4,9)	11,4 (13,6)	3,7 (4,9)	11,4 (13,6)
7,0		2,9 (4,9)	11,2 (14,4)	2,9 (4,9)	11,2 (14,4)

Projekteringstabel for NEXI400-AT, E = 1.0 lx (0.5 lx)

Målethøjde 0.02 m, vedligeholdelses faktor MF = 80 %, batteri drift

Monteringshøjde [m]	Monteringsmåde	L1 	L2 	L3 	L4 
2,5	Loftmonteret	4,8 (4,6)	11,1 (10,6)	4,8 (4,6)	11,1 (10,6)
2,8	Flugtvejsbelysning 2m bred, min 1lx	4,9 (4,7)	11,8 (11,2)	4,9 (4,7)	11,8 (11,2)
3,0	Anti-panikbelysning min 0,5lx (x,x)	5,0 (4,9)	12,4 (11,6)	5,0 (4,9)	12,4 (11,6)
4,0		5,3 (5,4)	13,8 (14,3)	5,3 (5,4)	13,8 (14,3)
5,0		5,5 (5,8)	14,3 (15,1)	5,5 (5,8)	14,3 (15,1)
6,0		5,5 (6,1)	14,9 (13,6)	5,5 (6,1)	14,9 (13,6)
7,0		(6,2)	(17,2)	(6,2)	(17,2)