


Sirios LED AT



SAFEEXIT⁰⁵



1234






Sirios LED

- Sirios LED sikkerhedsbelysningsarmatur, er designet til at samme armatur, kan bruges både som flugtvejsskilt og paniklysarmatur
- Justérbare LED gør det anvendeligt til antipanik belysning, flugtvejsskilt og flugtvejsbelysning også
- Med tilbehør er der mulighed for IP65 beskyttelse
- Minimum af vedligeholdelse pga. høj levetid på LED (50,000 timer)
- Automatisk testfunktion
- Enkelt fejlanalyse og statusvisning med flerfarvet LED

Sirios LED



Dimensioner i mm




IP65 kit




Læseafstand	30 m
Luminous flux Φ_E/Φ_N	120 lm
Materiale	Polycarbonat
Farve	Hvid
Vægt	0.77 kg
Montering	Væg og loft
Terminaler	plug-in terminal 2.5 mm ²
Forsyning	230 VAC, 50 Hz
Batteri	NiMH 1,25Ah / 4,8V
Max. tilladte omgivelsestemperatur	+5°C til +40°C
Lyskilde	24 LEDs 1.5W

Ved bestilling


Type	Varetekst	Vare nr.
Sirios LED AT	Sirios LED AT inkl. piktogramsæt PV, PH, PN og PO Flugtvejsskilt- og paniklysarmatur	60150330
Sirios IP65 kit	IP65 kit for øget tæthedsklasse	60150190
Sirios Perspex piktogram PN/PN	Dobbeltsidet piktogram Pil ned / Pil ned. For loftmontage	60150175
Sirios Perspex piktogram PH/PV	Dobbeltsidet piktogram Pil højre / Pil venstre. For loftmontage	60150180
Boldgitter	Boldgitter i stål, L400 x B220,5 x H60,5mm	60150300
Batteri	Nimh 4,8V / 1,25Ah	77015048




Sirios LED AT



Åben position (A)
for Antipaniklys og flugtvejsskilt



Sirios LED AT



Lukket position (II), for flugtvejsbelysning

Projekteringstabel for Sirios LED AT, E = 1.0 lx

Målehighde 0.02 m, vedligeholdelses faktor MF = 80 %, batteri drift

Monteringshøjde [m]	Monteringsmåde	L1	L2	L3	L4
2.50	Loftmontering	2,88	7,14	3,44	8,66
2,80	Åben position	2,90	7,44	3,46	9,32
3.00		2,90	7,68	3,33	9,24
3.50		2,83	8,06	3,26	9,64
4.00		2,80	8,00	3,01	9,54
4.50		2,90	8,10	2,70	9,32
2.50	Loftmontering	2,50	6,40	3,44	9,04
2,80	Lukket position	2,44	6,68	3,58	9,32
3.00		2,43	6,68	3,57	9,24
3.50		2,27	7,00	3,38	9,64
4.00		2,04	6,96	2,90	9,88
4.50		1,55	6,78	2,39	10,00

Applikation	Flugtvejsskilt	Antipanik	Flugtvejsbelysning
LED position			
Åben (A)	Bedst*	Bedst**	God
Lukket (II)	God	God	Bedst***

* Bedre ensartethed i flugtvejsskilt

** Større belyst område

*** Længere afstand i lavere højder, mere koncentreret lys langs flugtvejen