

Storm™ produktblad

KVALITET

Storm lysningsfolie er en fleksibel og formbar specialfolie fremstillet af diffusionstæt kunststoffleece, som anvendes til indvendig tætning af vinduer og døre. Folien sikrer en lufttæt tætning omkring vinduet og forhindrer, at der kommer fugt ind i konstruktionen. Derved reduceres risikoen for skimmeldannelse. Desuden sikrer folien optimal beskyttelse og en optimal tæthed af hele vinduessystemet.

ANVENDELSE

Storm lysningsfolie anvendes til sikker tætning på alle sider af vinduet. Folien er fleksibel og formbar og har klæbestrimmel, hvilket giver en rationel og enkel montage.

MONTAGE

Underlaget for klæbestrimlen skal være rent og fri for fedt, støv og olie. Storm lysningsfolie monteres et stykke inde på karmen med den påmonterede tape, som trykkes godt til med Storm tapefix spartel eller nylonrulle. Folien fastgøres herefter med klammer pr. 100 mm. Det anbefales at samlingen sikres yderligere med Storm dampspærretape. I alle hjørner udføres en "fold", som skal sikre at folien kan klæbes til dampspærren i den tilstødende bygningsdel. Forbindes lysningsfolien til tung mur, anvendes Storm folieklæber.



Storm Lysningsfolie er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i svanemærket byggeri

TEKNISK DATA

Beskrivelse	Diffusionstæt kunststoffleece
UV-Stabil	Ca. 3 måneder
Brandklasse	E
Z-værdi	>200
Opbevaring	Tørt og i originalemballage +1-20grader C

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Antal / pl.	
1488	2113436	300mm x 30m	50 rl / pl.	Tape på bagside og forside
1489*	2113437	400mm x 30m	50 rl / pl.	Tape på bagside

*Skaffevare