

Blank kobber

Anvendelse

Blank kobber benyttes som beskyttelsesleder i forbindelse med udligningsforbindelser, jording og lignende.

Sælges som afklip.



Konstruktion

Elektrolytisk udglødet blank kobber snoet klasse 2.

	mm ²	Antal tråde x størrelse
Leder:	16	7 x 1,69
	25	7 x 2,10
	35	7 x 2,49
	50	7 x 2,87
	70	19x2,22
	95	19x2,64
	120	19x2,97
	150	19x3,29
	185	37x2,64
	240	37x2,97

Tekniske data

Nominelspænding:	600/1000V
Drifttemperatur	-15° C - + 70° C
Installationstemperaturer	Min. 0° C.
	Max. 60° C.
Kortslutningstemperatur max.	250° C
Bøjningsradius:	1,5 - 25 mm ² : 3xD
	35-240 mm ² : 6xD

Standarder

I henhold til BS EN 60228:2005 / BS 6360

Blank kobber

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
302201006	5710693063262	1x6	Tr. 500	2,95	50,5
302201010	5710693008829	1x10	Tr. 500	3,8	84
302201016	5710693067093	1x16	Tr	4,60	139
302201025	5710693058039	1x25	Tr	6,5	212
302201035	5710693005965	1x35	Tr	7,8	301
302201050	5710693005989	1x50	Tr	8,4	401
302201070	5710693006009	1x70	Tr	10,0	590
302201095	5710693006023	1x95	Tr	11,8	824
302201120	5710693006061	1x120	Tr	13,5	1032
302201150	5710693006092	1x150	Tr	15,0	1280
302201185	5710693088128	1x185	Tr.	16,0	1601
302201240	5710693064511	1x240	Tr	18,4	2110