

Hilux

D10


INDBYGNINGSSPOT

Hilux D10 - INDBYGNINGSSPOT U. LYSKILDE

Hilux D10 indbygningsspot er et godt valg til dig der bygger hus eller gerne vil have indbygningsspot der kan monteres direkte i isoleringen

FUNKTIONALITET OG EGENSKABER

- Montering direkte i isoleringen uden afstandsholder
- IP 21/44 (Godkendt til udendørs montering)
- Viderefølning uden værktøj
- Nem skruemontering - sikker montering med Torx10



Hilux D10 - VARIANTER:

Hilux D10 - HVID & HVID UDENDØRS

Hilux D10 - SORT & SORT UDENDØRS

Beregnet for Indendørs / Udendørs Max Watt 7W LED

220-230 Volt
spænding

76 mm
udskæringshul

65 mm
indbygningshøjde

88 mm
lampens ydre mål

IP 21 / IP44
IP klassificering
25°

kipbar grader

2 År
fabriksgaranti



OBS

1. Må kun installeres af autoriseret elinstallatør.

2. Vær opmærksom på at installationsledningen ikke rører armaturet efter monteringen.

3. Anvend 70° kabler, dog 90° kabler hvis kablerne berør lampecylinderen.

LYSTEKNISKE DATA

EAN	Varenr.	Produktnavn	Effekt	Spænding	Dæmpbar	Effekt ækvivalent	Starttid
5605164046201	Varenr.	Hilux D10	-	220-230V	-	-	-

ELEKTRISKE DATA

Farvekode	Spredningsvinkel	Lysstrøm	Lysstyrke Intensitet	Farvegengivelse	Farvetemperatur	LLMF - slut nominal levetid
-	-	-	-	-	-	-

MILJØ MÆRKNING

MÅLE BETINGELSER TEMPERATUR GENERELT

Energi mærke (EEL)	Energi forbrug kWh/1000h	Tændcyklus	T-Max	Sokkel	Type	Nominal Levetid (timer)
-	-	-	50° C	GU10	Indb. Spot	-