

CTS kabler

Anvendelse

Vores halogenfrie CTS kabler kan anvendes indendørs til signaltransmission og hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse, og er specielt velegnet til brug i CTS-anlæg. Desuden er kablet både halogenfrit og UV resistent.

JMV CTS kabler er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

CPR klassificering: B2ca

Rekvirer DoP på dop@jmvables.dk


Konstruktion

Leder:	Flertrådet kobber, klasse 5.
Isolation:	Halogenfri
Leder farve:	Farvede iht. DIN47100
Yderkappe:	Halogenfri, brun / blå
Bøjningsradius:	10 X D

Tekniske data

Mærkespænding:	300/500 V AC 450/750 V DC
Induktans:	0,55 mH/km
Kapacitans:	100 nF/km
Prøvespænding:	1500 V 1,2 kV AC v. 1 min
Testspænding:	1,8 kV DC v. 1 min
Temperatur fleksibel:	-5° til +70°
Temperatur fast:	-30° til +70°

Standarder



IEC 60332-1 / IEC 60754-2 / IEC 60332-1
IEC 60754 / IEC 61034

JMVCABLES A/S

Skalstrupgaard 1
4621 Gadstrup
Telefon 4676 1414
info@jmvables.dk
www.jmvables.dk



Halogenfri



Skånsom
mod miljøet



Maks. driftstemp.
+70 °C



Min. driftstemp.
-30 °C



Flammehæmmende iht.
IEC 60332-1



Lav røgudvikling iht.
IEC 61034



Lav emission af gas iht.
60754-2



UV-resistent

CTS kabler

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
337202007-05	5710693059906	2x0,75	Tr	Brun	5,2	32,0
333202007-02	5710693090244	2x0,75	Tr		6,1	51
331202007-02	5710693096147	2x0,75	Tr.	Blå	5,2	32
337202015-05	5710693092996	2x1,5	Tr.	Brun	6,5	57
337202015-02	5710693096130	2x1,5	Tr.	Blå	6,5	57
737202026-05	5710693087008	2x2,5	Tr.	Brun	x	x
337203007-05HB	5710693077726	3x0,75	Tr	Brun	5,6	45,0
337304005-02HFST	5710693093009	4x0,5	Tr	Blå	6,0	55
337204007-02	5710693074244	4x0,75	Tr	Blå	6,2	54
337204007-05	5710693059913	4x0,75	Tr	Brun	6,2	54,0
337204015-05	5710693075623	4x1,5	Tr	Brun	7,9	158
337205007-05	5710693091098	5x0,75	Tr	Brun	6,8	71
337206007-05	5710693059920	6x0,75	Tr	Brun	8,2	88,0
337207007-02	5710693091104	7x0,75	Tr	Blå	8,3	92