

BLØDGØRING · PRIVATSERIEN

BASIC SOFT 6

Basismodellen – effektiv kalkreduktion til lav indgangspris


BASIC SOFT 6

Basismodellen

Effektiv kalkreduktion til en lav indgangspris.

Kompakt format

Kun 20 cm bred – velegnet til mindre boliger og teknikskabe.

Samme grundprincip

Bygget på samme tekniske platform som SLIM – uden bypass og klorcelle.

| Specifikation | BASIC SOFT 6 |
|------------------------------|--|
| Ydelse (vandgennemstrømning) | 25 l/min |
| Kapacitet v/ 20–8 °dH | 850 liter |
| Resinmængde | 6 liter |
| Saltkapacitet | 20 kg |
| Saltforbrug pr. regenerering | 0,7 kg |
| Vandforbrug pr. regenerering | 38 liter |
| Tilslutning | 3/4" |
| Mål (HxBxD) | 67 × 20 × 40 cm |
| Elforbindelse / strømforbrug | 220V/50Hz · 1 / 7,2 W (standby/regen.) |
| Driftstryk | 2,0–8,0 bar |
| Driftsvægt | 45 kg |
| Display | LCD |
| Bypass / Klorcelle | Nej / Nej |
| Godkendt til drikkevand | Ja |
| Anbefalet husstand | Op til 4 personer |
| VVS-nr. | 398852415 |

Funktioner og fordele

- Automatisk regenerering – anlægget kontrollerer selv hvornår der regenereres
- Volumenstyret regenerering for optimal udnyttelse af salt og vand
- Robust konstruktion bygget til langvarig drift i danske vandforhold
- Sort design – kompakt fodaftryk velegnet til mindre tekniske rum