



CoreLine Slim vægmonteret

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220

CoreLine Slim vægmonteret, All-in, 13 W, 10 W, 6 W, 4 W, D220 mm, 550 lm, 850 lm, 1400 lm, 1850 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

D220 mm, Polykarbonat, Hvid RAL 9003, Væg, Driver, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 550 lm, 850 lm, 1400 lm, 1850 lm, 13 W, 10 W, 6 W, 4 W, 142 lm/W, 137 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet

Produkt data

Generelle oplysninger	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Værditrappe	ydelse
Garantiperiode	5 år
Lysteknisk	
Lysstrøm	550 850 1400 1850 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	142 137 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildefarve	830 varm hvid, 840 neutral hvid
Optiktype	Symmetrisk
Armatur til lysstrålespredning	115°

Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	16,2 A
Starttid	0,275 ms
Strømforbrug	13 10 6 4 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilslutning	2 push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	40
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

CoreLine Slim vægmonteret

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Driver
Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet højde	57 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP54 [Beskyttet mod støvansamling, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [6 J]
Montering	Væg
Nettovægt (stykke)	0,580 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur T _a	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 40 °C
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	-10% / +10%


Indledende kromaticitet	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L70

Bæredygtighedsdata	
Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
Reparationsklasse	Reparationsklasse D – produktet er ikke designet til at blive repareret.

Produktdata	
Ordreproduktnavn	WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220
Det fulde produkt navn	WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220
Full EOC	872110333920199
Ordrekode	911401853588
Materialenr. (12NC)	911401853588
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8721103339201
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8
EAN/UPC – kasse	8721103339294

Målskitse



CoreLine Slim vægmonteret

