



CoreLine Slim vægmonteret

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300

CoreLine Slim vægmonteret, All-in, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, D300 mm, 1150 lm, 1700 lm, 2800 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

D300 mm, Polykarbonat, Hvid RAL 9003, Væg, Driver, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1150 lm, 1700 lm, 2800 lm, 3400 lm, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, 137 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet

Produkt data

Generelle oplysninger	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Værditrappe	ydelse
Garantiperiode	5 år
Lysteknisk	
Lysstrøm	1.150 1.700 2.800 3.400 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	137 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildefarve	830 varm hvid, 840 neutral hvid
Optiktype	Symmetrisk
Armatur til lysstrålespredning	115°


Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	13,5 A
Starttid	0,275 ms
Strømforbrug	24 20 12 8 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilslutning	2 push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	35
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

CoreLine Slim vægmonteret

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/størforsyning/transformer	Driver
Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet højde	57 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP54 [Beskyttet mod støvansamling, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [6 J]
Montering	Væg
Nettovægt (stykke)	0,930 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur T _q	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 40 °C
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Lysstrømtolerance	-10% / +10%

Indledende kromaticitet	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standard)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L70
Bæredygtighedsdata	
Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
Reparationsklasse	Reparationsklasse D – produktet er ikke designet til at blive repareret.
Produktdata	
Ordreprodukt navn	WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300
Det fulde produkt navn	WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300
Full EOC	872110333921899
Ordrekode	911401853688
Materialenr. (12NC)	911401853688
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8721103339218
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8
EAN/UPC – kasse	8721103339300

Målskitse



CoreLine Slim vægmonteret

