



Ledinaire All-in projektører

BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH

Ledinaire All-in projektører, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk strålevinkel, IP65

Formstøbt aluminium, Hvid RAL 9003, Signalhvid (RAL9003), Driver integreret på LED-kort (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk strålevinkel, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, 2/2 kV kV, 1,0 m kabel uden stik

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Lyskildes motortype	LED
Værditrappe	Værdi
Garantiperiode	5 år
Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Lysstrøm	2.200 2.400 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 4000 6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 110 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskilde farve	Hvid
Armatør til lysstrålespredning	110°

Optiktype til brug udendørs	Symmetrisk strålevinkel
Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature
Effektivt projekteret område	0,09 m²
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	1,1 A
Starttid	0,0074 ms
Strømforbrug	20 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilslutning	-
Kabel	1,0 m kabel uden stik
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	109
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Ledinaire All-in projektører

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential)	2/2 kV kV
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Driver integreret på LED-kort (DoB)
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Fotocelle	-
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Glas
Optikafskærmning/objektivmateriale	Hærdet glas
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Monteringsanordning	Justerbart monteringsbeslag
Optikafskærmning/objektivform	Fladt
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Reflektorfinish	Hvid reflektor
Samlet længde	149 mm
Samlet bredde	97 mm
Samlet højde	31 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	31 x 97 x 149 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK07 [2 J, forstærket]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Optikafskærmningstype	Glas
Nettovægt (stykke)	0,300 kg
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-25 til +40 °C
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer	0
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤5
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L80
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	-
Bæredygtighedsdata	
Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
Reparationsklasse	Reparationsklasse D – produktet er ikke designet til at blive repareret.
Produktdata	
Ordreproduktnavn	BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH
Det fulde produktnavn	BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH
Full EOC	872110334218899
Ordrekode	911401865988
Materialenr. (12NC)	911401865988
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8721103342188
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
EAN/UPC – kasse	8721103342270

Ledinaire All-in projektører

Målskitse

