



Ledinaire All-in projektører

BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH

Ledinaire All-in projektører, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk strålevinkel, IP65

Formstøbt aluminium, Hvid RAL 9003, Signalhvid (RAL9003), Driver integreret på LED-kort (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk strålevinkel, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, 2/2 kV kV, 1,0 m kabel uden stik

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Lyskildes motortype	LED
Værditrappe	Værdi
Garantiperiode	5 år
Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Lysstrøm	5.500 6.000 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 4000 6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 110 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildefarve	Hvid
Armatør til lysstrålespredning	110°

Optiktype til brug udendørs	Symmetrisk strålevinkel
Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature
Effektivt projekteret område	0,028 m²
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	1,68 A
Starttid	0,0082 ms
Strømforbrug	50 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilslutning	-
Kabel	1,0 m kabel uden stik
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	43
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Ledinaire All-in projektører

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential)	2/2 kV kV
--	-----------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Driver integreret på LED-kort (DoB)
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Fotocelle	-

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Glas
Optikafskærmning/objektivmateriale	Hærdet glas
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Monteringsanordning	Justerbart monteringsbeslag
Optikafskærmning/objektivform	Fladt
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Reflektorfinish	Hvid reflektor
Samlet længde	232 mm
Samlet bredde	173 mm
Samlet højde	30 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	30 x 173 x 232 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK07 [2 J, forstærket]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Optikafskærmningstype	Glas
Nettovægt (stykke)	0,820 kg

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-25 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer	0
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤5

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L80
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	-

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
Reparationsklasse	Reparationsklasse D – produktet er ikke designet til at blive repareret.

Produktdata

Ordreproduktnavn	BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH
Det fulde produkt navn	BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH
Full EOC	872110334220199
Ordrekode	911401866188
Materialenr. (12NC)	911401866188
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8721103342201
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	16
EAN/UPC – kasse	8721103342294

Ledinaire All-in projektører

Målskitse

