

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	2165F
Product reference	2165F
Descripción	Base móvil con tapa de goma, fabricada en PA, alta resistencia al impacto IP54
Description	Mobile French socket 16A high resistance IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.095
Net weight	0.095
ETIM 9.0	EC001327
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	-
Hour position	-
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	PA6-Rubber
Material	PA6-Rubber
Material de contacto	Latón - Contacte de tierra niquelado
Contact material	Brass - Nickel-plated earth contact
Cable admitido	1,5-2,5mm²
Wire flexible	1,5-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	4
Dielectric Strength (kV)	4
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	12
Minimum sales unit	12
EAN Unitario	8429760823179
EAN Unit	8429760823179
Cantidad estuche	12
Quantity inner box	12
EAN Estuche	18429760823176
EAN Inner box	18429760823176
Cantidad caja	72
Quantity master box	72
EAN Caja	28429760823173
EAN Master box	28429760823173
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	NF C 61-314, (IEC 60884-1)
Applied	NF C 61-314, (IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

