


## SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM

### Artikelnummer

EN10031618

### GTIN

4015120031618



### Produktbeskrivelse

- Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 25 m (DIN) læseafstand til loftsmontage med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en bygning ikke bruges
- Komplet med monteringsbeslag
- Inklusive piktogramplade og 5 piktogrammer (forneden (på begge sider), til højre, til venstre, mellemrum)
- Lyskilde, 24 LED, medfølger
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med ESY-Pen
  - permanent overvågning af opladning
  - automatisk, ugentlig funktionstest og årlig test af driftstiden
  - visning af testresultater med farvede LED'er (grøn/rød)
- Konstant- eller beredskabstilslutning
- Inklusive batteri med stiktilslutning sikret mod omvendt polaritet
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer
- Kabelindføring oppefra via beslag (medfølger)
- Hus af overfladebehandlet aluminium

### Tekniske data

#### GENERELT

|                     |                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhedskategori      | Flugtvejsbelysning                                                                                                   |
| Leverancen omfatter | Piktogramplade, 5 piktogrammer (forneden (på begge sider), til højre, til venstre, inaktivt ikon) og LiFePO4-batteri |
| Brugergrænseflade   | IR-fjernbetjening                                                                                                    |
| Kan fjernbetjenes   | ✓                                                                                                                    |
| Overensstemmelse    | CE, RoHS, WEEE, EAC                                                                                                  |
| Garanti             | 5 års                                                                                                                |

#### FASTGØRELSE

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Montering                       | Opbygning                  |
| Monteringssted                  | Loft                       |
| Tilslutningstype                | Stikklemme                 |
| Ledningstværsnit kan tilsluttes | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Antal kontakter                 | 7                          |

#### HUS

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Mål                          | længde 300 mm x Bredde 55 mm x Højde 235 mm |
| Vægt                         | 990 g                                       |
| Materiale                    | Aluminium                                   |
| Kapslingsklasse              | IP40                                        |
| Tilladt omgivelsestemperatur | 0 °C...+40 °C                               |

Farve

aluminium

#### ELEKTRISK UDFØRELSE

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Styringssystem   | ON/OFF               |
| Isolationsklasse | I                    |
| Mærkespænding    | 230 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Effektforbrug    | 5 W                  |

#### LYS

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lysåbning        | direkte |
| Nominel effekt P | 3 W     |

#### NØDBELYSNING

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Læseafstand          | 25 m                                       |
| Piktogramhøjde       | 125 mm                                     |
| Belysningstid        | 3 h                                        |
| Koblingssystem       | Konstant tilslutning/beredskabstilslutning |
| Tilførsel            | decentral (selvforsynende)                 |
| Batteri              | LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah                     |
| Ladetid              | min. 20 t                                  |
| Automatisk selvtest  | ✓                                          |
| Potentialfri kontakt | Fejlsignaleringskontakt (maks. 24 V/2 A)   |


## SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM

| Artikelnummer | GTIN          |
|---------------|---------------|
| EN10031618    | 4015120031618 |

### Tilbehør

| Produktbetegnelse          | Artikelnummer | Produktbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                        | GTIN          |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Fjernbetjening</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| SL REMOTE CONTROL          | EN10017704    | IR-fjernbetjening til nødbelysninger                                                                                                                                                                                                                      | 4015120017704 |
| ESY-Pen                    | EP10425356    | ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter                                                                                                                             | 4015120425356 |
| <b>Symbol</b>              |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE | EN10031694    | Alternativt piktogramsæt med 25 m læseafstand til selvforsynende nødbelysninger i SLC-serien. 6 piktogrammer (foroven (på begge sider), foroven til venstre, foroven til højre, foroven til venstre, foroven til højre), inklusive fastgørmingsmateriale. | 4015120031694 |

### Målskitse



### Udførlig produktbeskrivelse

- Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 25 m (DIN) læseafstand til loftsmontage med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en bygning ikke bruges
- Komplet med monteringsbeslag
- Inklusive piktogramplade og 5 piktogrammer (foroven (på begge sider), til højre, til venstre, mellemrum)
- Lyskilde, 24 LED, medfølger
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med ESY-Pen
  - permanent overvågning af opladning
  - automatisk, ugentlig funktionstest og årlig test af driftstiden
  - visning af testresultater med farvede LED'er (grøn/rød)
- Konstant- eller beredskabstilslutning
- Inklusive batteri med stiktilslutning sikret mod omvendt polaritet
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer
- Kabelindføring oppefra via beslag (medfølger)
- Hus af overfladebehandlet aluminium