


PRODUKTDATABLAD

ENDURA® Decor Portable Pendant 5m 2.5W 824 Plug E27 Green

ENDURA® Decor Portable Pendant | Bærbare dekorative udendørs pendler til nem "Plug & Shine"-brug med langt kabel, EU-stik, 1 eller flere E27-fatninger og dekorative Osram-lamper inkluderet



Anvendelsesområder

- Beskyttede udendørsområder
- Terrasser, balkoner
- Havehuse, terrasser, pergolaer

Produktfordele

- Leveres med en dekorativ Osram-lampe, der perfekt komplementerer designet
- Plug & Shine – nem at bruge takket være EU-stik
- Hurtig og nem installation takket være de medfølgende kabelbindere og kroge – eller blot ved at hænge det på de passende monteringspunkter, f.eks. pergolabjælker

Produktegenskaber

- En armatur egnet til forskellige originale og kreative belysningsinstallationer
- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Velegnet til smarte applikationer takket være kompatibilitet med SMART+ lyskilder
- Holdbart husmateriale: Silikone, PVC, gummi
- Direkte belysning
- Beskyttelsesklasse: IP44



Tekniske data

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	2,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	19,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	364 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	400
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	416
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	666
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,4
Total harmonisk forvrængning	145 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	220 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	220 lm
Belysningseffektivitet	88 lm/W
Farvetemperatur	2400 K
Farvetemperaturer	Varm hvid (comfort)
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.9
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	300 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	45,00 mm
Længde	5000,00 mm
Produktvægt	560,00 g



END DEC PEND5M 2.5W824 PLUG
E27 GR

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grøn
Armaturhus farve	Grøn
Materiale	Silicone
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Nedhængt
Anvendelse	Udendørs

Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	E27

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal effekt: 11 W LED
Antal lyskilder	1

UDSTYR/TILBEHØR

- Dekorativ Osram-lampe medfølger
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Bruges kun i beskyttede udendørsområder.

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA DECOR PENDANT
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA Decor Pendant

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854724237	Pakninger 1	152 mm x 202 mm x 212 mm	668.00 g	6.51 dm ³
4099854724244	Shipping box 4	330 mm x 310 mm x 170 mm	2972.00 g	17.39 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.