

PRODUKTDATABLAD

Undercabinet Panel Frameless 30x20cm CCT DIM White

Undercabinet Panel Frameless | Rammeløse underskabsarmaturer med rektangulær form

Anvendelsesområder

- Køkkener, opholdsrum, hylde- og underskabsbelysning



Produktfordele

- Nem og hurtig serieforbindelse med "enkelt stik"-system
- Tilslutning af op til 3 armaturer i række via medfølgende tilslutningskabel
- Skift mellem varm og kold hvid

Produktegenskaber

- Lavvolt-armatur til DC drift med ekstern driver
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (klæbende tape)
- Farvetemperatur justérbar i tre trin
- Tænd og sluk og farveskift ved bevægelser med max. 6 cm afstand foran den infrarøde bevægelsessensor
- Trinløs dæmpning opnås ved at tildække den infrarøde bevægelsessensor i et sekund og i en afstand af 6 cm
- Tilgængelig i 2 forskellige længder
- Levetid: op til 30.000 timer



Tekniske data

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	7,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	55,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	380 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	76
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	56
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	90
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Total harmonisk forvrængning	< 130 %
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	450 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	470 lm
Belysningseffektivitet	60 lm/W
Farvetemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	300,00 mm
Bredde	200,00 mm
Højde	8,00 mm
Produktvægt	575,00 g
Kabellængde	1500 mm



UNDERCABINET PANEL FL
30X20CCT D BK line drawing

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	PIR TRIN
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	UNDERCABINET PANEL FRAMELESS SENSOR
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11220499
	Overensstemmelseserklæringer	EU-Declaration of Conformity_PANEL_ANGLE.pdf

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854463174	Pakninger 1	57 mm x 222 mm x 418 mm	767.00 g	5.29 dm³
4099854463181	Shipping box 4	435 mm x 243 mm x 250 mm	3626.00 g	26.43 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.