

PRODUKTDATABLAD

ENDURA® Style Solar Table IP44 Orange

ENDURA® Style Solar Table | Farverige SOLAR-drevne bordarmaturer med dagslyssensor og praktisk ophæng



Anvendelsesområder

- Udendørs
- Dekorativ belysning
- Terrasser, balkoner
- Haver, havehuse, terrasser, ølhaver og restauranter

Produktfordele

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- Bærbart letvægtsprodukt
- Ingen installation nødvendig - klar til brug

Produktegenskaber

- Integreret genopladeligt lithiumbatteri
- Driftstid med fuldt opladet batteri: op til 10 timer (afhængigt af den valgte lysstyrke og forhold).
- Opladningstid: op til 8 timer
- 2-trins dæmpning
- Langsigtede energi- og omkostningsbesparelser
- Bæredygtig energi, lav miljøbelastning
- Energieffektiv takket være LED-teknologi



Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	0,42 W
Nominel spænding	3,7 V
Nominel strømstyrke	100,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	20 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	30 lm
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	170 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	100,00 mm
Højde	199,00 mm
Produktvægt	305,00 g

ENDURA STY SOL TABLE IP44 OR

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Orange
Armaturhus farve	Orange
Materiale	Plastic
Afdækningsmateriale	Plastic
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	0...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Bord
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	Others
Antal medfølgende batterier	1
Nominel spænding på batteriet	3.7 V
Nominal kapacitet på batteriet	500 mAh
Opladningstid for batteriet	8 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +40 °C. Udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan omgå beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af visse lithium-batterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, hvilket kan resultere i en eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA STYLE SOLAR TABLE
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219579
	Juridiske oplysninger	Legal insert G11270125
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA Style USB and Solar
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ENDURA Style USB and Solar

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854699931	Pakninger 1	112 mm x 112 mm x 163 mm	367.00 g	2.04 dm ³
4099854699948	Shipping box 8	460 mm x 260 mm x 185 mm	3415.00 g	22.13 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.