

PRODUKTDATABLAD

Ceiling fan Fohn 1168mm 41W CCT

Ceiling Fan Fohn | LED-loftsventilator. Standard, der kombinerer lys og ventilation



Produktfordele

- Luftstrøm velegnet til 13-20 m²
- Indstil farvetemperatur efter dagtid og brug (spisning, RELAX, sociale begivenheder...)
- Indstil lysudbytte fra 0-100% for personlig komfort
- Behagelig brug under sovefasen (lav støj ved lav hastighed)
- Sommer/vinter tilstand

Produktegenskaber

- Luftmængde: max 7272 m³/t
- Hastighedsniveauer: 1 - 6 trin
- Timer: 1 t / 4 t / 8 t
- Kontrolenhed: fjernbetjening
- Motortype: DC
- CCT: 3000/4000/6500 K
- Lumenkilde: 1500 lm
- Dæmpbar



- Beskyttelsesklasse: IP20
- Garanti: 3 år LED, 5 år ventilator

Tekniske data

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	41,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	313,000 mA
Startstrøm	3 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,80
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1130 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1820 lm
Belysningseffektivitet	63 lm/W
Farvetemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	1168,00 mm
Højde	234,00 mm
Produktvægt	3310,00 g



CEILING FAN FOHN 1065 42W
CCT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort Træ decor
Armaturhus farve	Sort Træ decor
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Fjernbetjening medfølger
- Kræver 2xAAA batterier (medfølger ikke)

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C. Udskiftning af et batteri med en forkert type, da dette kan omgå sikkerhedsforanstaltningerne (f.eks. i tilfælde af visse lithium-batterityper). Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, hvilket kan resultere i en eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	CEILING FAN FOHN

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075857810	Pakninger 1	242 mm x 577 mm x 209 mm	4592.00 g	29.18 dm³
4058075857827	Shipping box 1	583 mm x 248 mm x 220 mm	5142.00 g	31.81 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.