



Art. nr.: 11183741-001-02
Country Ref.: 7330000120747
EAN 13: 7330000120747

YDEEVNEDEKLARATION



Eca

Kablet kan bruges til intern kobling i kontaktskabe og enkle installationer

STANDARDER

Produkt EN 50525-2-31

BESKRIVELSE

H07V2-K er et blyfrit, pvc-isoleret tilslutningskabel med en rund og flersnoet kobberleder. Kablet er designet iht. HD 21.7. med en maksimal ledertemperatur på 90°C. Lederen har en klasse 5-modstand iht. IEC 60228. Isoleringen er mærket "NEXANS GS H07V2-K SEMKO HAR MAX 90 C". H07V2-K opfylder kravene til brandklassificering i henhold til CPR klasse Eca

Certificering

Certificeret af SEMKO.

Brændbarhedsklasse

IEC 60332-1 og SS 424 14 75

Kvalitetssystem

EN ISO 9001.

Miljøsystem

ISO 14001 og EMAS registreret.



Halogenfri
Nej



Leder fleksibilitet
Class 5



Mærkespænding Uo/U
450 / 750 V



Flamme afvisende
IEC 60332-1



Drifttemp.
0 ... 90 °C

EGENSKABER

Konstruktion

Farve	Sort
Lederens materiale	Kobber
Isolation	PVC
Halogenfri	Nej
Leder fleksibilitet	Class 5
Lederform	Cirkulær

Dimensioner

Antal af ledere	1
Leder tværsnit	10 mm ²
Antal af tråder i lederen (nr. x Ømm)	72 x 0.41 mm Ø
Leder diameter	4,2 mm
Leder isoleringstykkelse	1,0 mm
Nominel ydre diameter	6,1 mm
Ca. vægt	110 kg/km

Elektriske egenskaber

Max. DC-modstand af leder ved 20°C	1,91 Ohm/km
Mærkespænding Uo/U	450 / 750 V

Håndteringsinformation

Længde	100 m
Emballering	Spole
Flamme afvisende	IEC 60332-1
Drifttemperatur	0 ... 90 °C
Bending factor when installed	4 (xD)

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

H07V2-K will be delivered in lengths of 100 to 500 m. The drum is marked with manufacturer, type of cable and length.