

PRODUKTARK

8025925 - 1" element 5kW 230V

Tilkobling: R1"

Effekt: 5kW

Spennings: 230V, 50-60Hz

Flatebelastning ca. 9W/cm²

Tiltrekningsmoment: 1,6Nm

Sekskantpipestørrelse: 41mm

Dimensjon på mutter: Sekskantmutter for elektrisk tilkobling i 7mm.



Type	Mål	Material	Watt	Vekt	M ³	NRF-nummer
Element 1"	46x46x490mm	316L, SMO*	5000W	534g	0,00104	8025925

Effekt blir 2,5kW ved fjerning av 1 lask.

Referanse: EN 60335-1

*SMO er et høylegert austenittisk rustfritt stål utviklet til bruk i sjøvann og andre aggressive klorbærende medier. Stålet er karakterisert ved følgende egenskaper:

- Utmerket motstand mot groptæring og spaltekorrosjon, PRE= ≥ 42.5 **
 - Høy motstand mot generell korrosjon.
 - Høy motstand mot spenningskorrosjon.
 - Sterkere enn vanlige austenittiske rustfrie stållegeringer.
 - God sveisbarhet.
- ** PRE er definert i vekt- %, $PRE = \% Cr + 3,3 \times \% Mo + 16 \times \% N$.

Tegninger:

