

Mastik og lim

Tætningsmastik EPPA 206

Sort mastik, der anvendes i lavspændte samlinger til udjævning mellem lederne i fleksible kabelsamlinger m.m. Bør ikke komme i direkte kontakt med strømførende dele.

	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Længde (mm)
EPPA 206-2-1500	50,0	2,0	1500
EPPA 206-4-250	50,0	4,0	250



Mastik S1052

Sort mastik - særdeles velegnet til skibs- og offshoreområdet hvor muffen er nedsænket i vand. Anvendes som fylde/ekstra fugtblokering.

	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Længde (mm)
S 1052-1-500	25,0	1,0	500

Mastik S1061

Sort mastik, som ved påførsel af varme flyder - anvendes til opfyldning af ujævnheder ved kabelsko/bolte og skruer ved LS-installationer. Elektrisk isolerende.

	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Længde (mm)
S1061-8-500	60,0	4,0	500



Mastik S1085

Rød krybe-strømsikker mastiktape, elektrisk isolerende og fugtforseglen.

	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Længde (mm)
S1085-1-150	20,0	1,0	150
S1085-1-300	20,0	1,0	300
S1085-1-900	20,0	1,0	900



Hotmelt lim S1323

S 1323 er en ved opvarmning trægt flydende hotmelt lim, der giver god tætning og har god vedhæftning på PVC, PE, bly og aluminium.

	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Længde (mm)
S1323-2-200	35	1	200
S1323-2-500	35	1	500



Mastik S1189

Gul mastik der er feltstyrende og oliebestandig, ikke velegnet til forsegling mod fugt. Anvendes til isolationskærmkanten ved PEX-kabler samt til opfyldning af mellemrum ved pressemuffer i forbindelse med isolation af MS-samlemuffer.

	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Længde (mm)
S1189-1-100	20,0	1,0	100
S1189-1-150	20,0	1,0	150
S1189-3-600	30,0	2,0	600

