

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Flat Sensor + USB 600mm CCT

Linear LED Flat Sensor USB | Fleksibelt underskabslys med bevægelsesføler, batteridrevet, genopladeligt



Anvendelsesområder

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Kun til indendørs brug
- Hylde, integrering i møbler eller underskabsbelysning

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift pga. lavt strømforbrug
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Armaturhus: aluminium
- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Afbryder til Auto- eller tænd/sluk-tilstand
- Batteri genoplades via USB-kabel

Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	4,00 W
Nominel spænding	5 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	500,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Integreret LED driver

Fotometriske data

Lumen	270 lm
Belysningseffektivitet	67 lm/W
Farvetemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	600,00 mm
Bredde	40,00 mm
Højde	9,30 mm
Produktvægt	275,00 g



LINEAR LED FLAT SENSOR

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Aluminum Plastic
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / dagslys
-------------	---------------------

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	Others
Nominel spænding på batteriet	3.7 V

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Dette produkt er ikke et legetøj. Den bør ikke efterlades uden opsyn i hænderne på børn eller betjenes af børn.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	LINEAR LED FLAT USB SEN

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219286
	Overensstemmelseserklæringer	LINEAR LED FLAT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854462672	Pakninger 1	42 mm x 62 mm x 648 mm	349.00 g	1.69 dm³
4099854462689	Shipping box 8	665 mm x 183 mm x 150 mm	3122.00 g	18.25 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.