

## PRODUKTDATABLAD

# Undercabinet Panel Frameless 30x10cm CCT DIM Black

Undercabinet Panel Frameless | Rammeløse underskabsarmaturer med rektangulær form

### Anvendelsesområder

- Køkkener, opholdsrum, hylde- og underskabsbelysning



### Produktfordele

- Nem og hurtig serieforbindelse med "enkelt stik"-system
- Tilslutning af op til 3 armaturer i række via medfølgende tilslutningskabel
- Skift mellem varm og kold hvid

### Produktegenskaber

- Lavvolt-armatur til DC drift med ekstern driver
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (klæbende tape)
- Farvetemperatur justérbar i tre trin
- Tænd og sluk og farveskift ved bevægelser med max. 6 cm afstand foran den infrarøde bevægelsessensor
- Trinløs dæmpning opnås ved at tildække den infrarøde bevægelsessensor i et sekund og i en afstand af 6 cm
- Tilgængelig i 2 forskellige længder
- Levetid: op til 30.000 timer



Tekniske data

ELEKTRISKE DATA


|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Nominel wattforbrug                                | 5,00 W        |
| Nominel spænding                                   | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                                | 50...60 Hz    |
| Nominel strømstyrke                                | 45,000 mA     |
| Startstrømtid T sub h50 / sub                      | 245 µs        |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 57            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 51            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 82            |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | ≥0,5          |
| Total harmonisk forvrængning                       | < 130 %       |
| Beskyttelsesklasse                                 | III           |
| Drifttilstand                                      | Mains voltage |

Fotometriske data

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lumen                                    | 220 lm                                  |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter  | 250 lm                                  |
| Belysningseffektivitet                   | 44 lm/W                                 |
| Farvetemperatur                          | 3000 K / 4000 K / 6500 K                |
| Farvetemperaturer                        | Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys |
| Farvegengivelsesindex                    | > 80                                    |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen  | < 6 sdc <sub>m</sub>                    |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG1                                     |
| Udstrålingsvinkel                        | 110 °                                   |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 300,00 mm |
| Bredde      | 100,00 mm |
| Højde       | 8,00 mm   |
| Produktvægt | 330,00 g  |
| Kabellængde | 1500 mm   |



UNDERCABINET PANEL FL  
30X10CCT D BK line drawing

MATERIALER & FARVER

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Produktfarve                          | Sort              |
| Armaturhus farve                      | Sort              |
| Materiale                             | Polycarbonat (PC) |
| Afdækningsmateriale                   | Polycarbonat (PC) |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C            |
| Kviksølvindhold                       | 0.0 mg            |

ANVENDELSE & MONTERING

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur      | -20...+40 °C     |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C     |
| Type forbindelse          | Plug type C (EU) |
| Beskyttelsestype          | IP20             |
| Dæmpbar                   | Ja               |
| Type of dimming [GMS]     | PIR TRIN         |
| Monteringstype            | Overflade        |
| Anvendelse                | Indendørs        |
| Mekanisk justérbar        | Nej              |
| Med lyskilde              | Ja               |
| Udskiftelig lyskilde      | Nej              |

Levetid

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Antal tænd/sluk         | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Standarder                     | CE  |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

| Documenter og certificeringer                                                      |                                            | Dokument navn                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | UNDERCABINET PANEL FRAMELESS SENSOR          |
|    | Juridiske oplysninger                      | Safety insert G11220499                      |
|  | Overensstemmelseserklæringer               | EU-Declaration of Conformity_PANEL_ANGLE.pdf |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854463099 | Pakninger<br>1                  | 57 mm x 122 mm x 418 mm               | 460.00 g   | 2.91 dm³  |
| 4099854463105 | Shipping box<br>4               | 434 mm x 244 mm x 148 mm              | 2035.00 g  | 15.67 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.