

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Decor Portable Pendant 7m 3X4W 820 Plug E27 Grey

ENDURA Decor Portable Pendant | Bærbare dekorative udendørs pendler til nem "Plug & Shine"-brug med langt kabel, EU-stik, 1 eller flere E27-fatninger og dekorative Osram-lamper inkluderet

Anvendelsesområder

- Beskyttede udendørsområder
- Terrasser, balkoner
- Havehuse, terrasser, pergolaer



Produktfordele

- Leveres med en dekorativ Osram-lampe, der perfekt komplementerer designet
- Plug & Shine – nem at bruge takket være EU-stik
- Hurtig og nem installation takket være de medfølgende kabelbindere og kroge – eller blot ved at hænge det på de passende monteringspunkter, f.eks. pergolabjælker

Produktegenskaber

- En armatur egnet til forskellige originale og kreative belysningsinstallationer
- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Velegnet til smarte applikationer takket være kompatibilitet med SMART+ lyskilder
- Holdbart husmateriale: Silikone, PVC, gummi
- Direkte belysning
- Beskyttelsesklasse: IP44



Tekniske data

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	4,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	75,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	740 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	170
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	106
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	170
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,4
Total harmonisk forvrængning	84.2 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	3*300 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	3x300 lm
Belysningseffektivitet	75 lm/W
Farvetemperatur	2000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid (comfort)
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	300 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	45,00 mm
Længde	7000,00 mm
Bredde	45,00 mm
Højde	1045 mm
Produktvægt	1205,00 g



END DEC PEND7M 3X4W820
PLUG E27GY

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Silikone
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Nedhængt
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	E27

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal effekt: 11 W LED
Antal lyskilder	3

UDSTYR/TILBEHØR

- Dekorativ Osram-lampe medfølger
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Bruges kun i beskyttede udendørsområder.

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA DECOR PENDANT
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11220442
	Juridiske oplysninger	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA Decor Pendant

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854724855	Pakninger 1	292 mm x 292 mm x 212 mm	1389.00 g	18.08 dm³
4099854724862	Shipping box 4	410 mm x 370 mm x 250 mm	6006.00 g	37.93 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.