


PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Square Down Rusty

ENDURA Classic Square | Udendørs Endura Classic square med GU10 fatning



Anvendelsesområder

- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Høj fleksibilitet ved valg af lyskilde pga. GU10 sokkel
- Hurtig og nem installation
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Armaturhus i trykstøbt aluminium




Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	68,00 mm
Bredde	81,00 mm
Højde	92,00 mm
Produktvægt	300,00 g



ENDURA CLASSIC SQUARE
DOWN BK GU10

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Rust
Armaturhus farve	Rust
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK04
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg

Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Nej
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	GU10

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal pæreeffekt: 35W (7W LED)
Antal lyskilder	1

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA CLASSIC SQUARE UP DOWN
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Juridiske oplysninger	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA Classic

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ENDURA Classic

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854712395	Pakninger 1	77 mm x 92 mm x 102 mm	351.00 g	0.72 dm³
4099854712401	Shipping box 6	245 mm x 110 mm x 232 mm	2287.00 g	6.25 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.