


IMP PUMPS d.o.o.
Pod hrasti 28, 1218 Komenda, SI
info@imp-pumps.com
+386 1 28 06 400

General data	
Title	NMT SMART II U 32/80-180
Code	979528440
EAN13	3831124620778
Technical data	
Flow max	11,6 m³/h
Head max	8,5 m
Port-to-port length	180 mm
Pipe connection	DN 32
Ambient temp. range	0 ÷ 40 °C
Medium temp.	-10 ÷ 110 °C
Pressure rating of the pipe connection	PN10
Electrical data	
Supply voltage	1~230 V
Mains frequency	50/60 Hz
Connection power	145 W
Max revolutions	6000 RPM
Current max	1,1 A
Materials and installation	
Seal type	
Bearing	carbon
Impeller	PES GF 30
Hydraulics	Cast iron
Shaft	AISI 420
Pipeline material	0
Net weight	3 kg








EL_NMT_SMART_II_U_2025
N
L
RCD/RCCB
N
L
0-10 V
+
-
+
-
0-10V
MIN / DPLX2
MAX / DPLX1
RUN
COM / 0V
Min
Max
Run
Common/GND
Analog inputs
Digital inputs
Relay 1
NO
C
NC
Relay 2
NO
C
NC
Operation
Relay 2
Alarm
Relay 1
Max. 250 ACV, 30 DCV, 3A