

PRODUKTDATABLAD

ENDURA® Decor Filament Wall Daylight Sensor 8W IP54 Dark Grey

ENDURA Decor Filament Wall | DECORative og funktionelle vægarmaturer med dagslyssensor, flere arbejdstilstande og 2 integrerede lyskilder (Eye-nefaldende glødetråd + downlight)



Anvendelsesområder

- Udendørs
- Dekorativ belysning
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Generel belysning

Produktfordele

- Dekorativ vægbelysning
- Dagslyssensor tænder og slukker automatisk lyset
- Langsigtede energi- og omkostningsbesparelser
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Høj kvalitetskabinet i glas og aluminium
- Armaturhusfarve antracit
- Tonet lys, on-demand belysning (sensorversion)
- 4 valgbare driftstilstande: 1. 100 % lysstyrke (Dusk to Dawn); 2. 30 % lysstyrke (Dusk to Dawn); 3. 100 % lysstyrke; 4. 30 % lysstyrke
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Energieffektiv takket være LED-teknologi



Tekniske data

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	8,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	46 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	195
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	155
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	249
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	600 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	930 lm
Belysningseffektivitet	75 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	170 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	100,00 mm
Bredde	132,00 mm
Højde	287,00 mm
Produktvægt	715,00 g



ENDURA DEC FIL W DS 8W IP54
DG

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Glass Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP54
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	20000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys
Sensortechnologi	Photocelle
Sensors detekteringsvinkel	120 °
Tidsindstilling for dagslyssensor	20...40 lx

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA DECOR FILAMENT WALL
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA Decor Filament
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ENDURA Decor Filament

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
-------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------	---------

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854705014	Pakninger 1	123 mm x 154 mm x 313 mm	897.00 g	5.93 dm ³
4099854705021	Shipping box 6	389 mm x 327 mm x 348 mm	5940.00 g	44.27 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.