


Afgreningskasse

Abox 040-L/S



Abox 040-L/S

Afgreningskasse

Dette: 80448801

Dimensioner: 102 x 102 x 57 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP66, Nominelt tværsnit 4 mm², Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selvtætende, bløde indføringsmembraner med indvendigt gevind til direkte brug med kabelforskrutninger, M20/M25, Tætningsområde 3 - 16 mm, (1 På bagsiden, 10 i siden), Indvendige fastgørelsessteder

grå, Ui=1000 V AC



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	1000 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66
Klemmetype:	uden

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	102 mm
Længde:	102 mm
Højde:	57 mm
Indv. længde:	83 mm
Indv. bredde:	82 mm
Indv. højde:	41 mm
Vægt:	0.132 kg

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke:	750 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	3 mm
til tætningsområde maks.:	16 mm
Slagstyrke:	IK07

mekaniske egenskaber

plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	55 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902708017
ETIM-klasse:	EC002600
Toldtarifnummer:	85389099
Min. bestillingsmængde:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale indføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål 1.4567 (V2A)

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[89611001 - KKA 1515/w - Kabelkanaladapter](#)

[89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,5² - Klemmeholder](#)

[89600301 - Abox 025/040 KH 221 4² - Klemmeholder](#)

[89640401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmesten](#)

[89520401 - Abox 040 TS15 - Standardskinne](#)

[89500101 - Abox PST 025-100 - Plomberingssæt](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Mast-/rørmonteringssæt](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Montagebeslag](#)

Kabelforskruning

