


Geberit Mapress El-forzinket bøjning med nippelende



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

INFO

- Målændring for enkelte produkter iht. målændringstabellen sker indtil slutningen af maj 2026

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
20701	034211012	10	12	45	3.2	4.1	1.5
20702	034211015	12	15	45	2.8	3.6	0.8
20703	034211018	15	18	45	2.9	3.6	0.9
20704	034211022	20	22	45	3.2	4	1.1

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
20705	034211028	25	28	45	3.7	4.4	1.4
23706	034211035	32	35	45	4.3	5.3	1.7
23707	034211042	40	42	45	5.1	6.1	2.1
23708	034211054	50	54	45	6.2	7.3	2.7
20709	034211076	65	76.1	45	10.3	11.1	5
20710	034211089	80	88.9	45	11.7	12.8	5.7
20711	034211108	100	108	45	14.3	15.8	6.8
20301	034201012	10	12	90	3.1	4.5	1.4
20302	034201015	12	15	90	3.8	4.8	1.8
20303	034201018	15	18	90	4.2	5.1	2.2
20304	034201022	20	22	90	4.7	5.8	2.6
20305	034201028	25	28	90	5.7	6.3	3.4
23306	034201035	32	35	90	6.8	7.4	4.2

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
23307	034201042	40	42	90	8	8.8	5
23308	034201054	50	54	90	10	10.8	6.5
20309	034201076	65	76.1	90	15.7	16.7	10.4
20310	034201089	80	88.9	90	18.4	19.5	12.4
20311	034201108	100	108	90	22.6	24.1	15.1