


Geberit Mapress EI-forzinket bøjning



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120^{\circ}\text{C}$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

INFO

- Målændring for enkelte produkter iht. målændringstabellen sker indtil slutningen af maj 2026

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
20601	034212012	10	12	45	3.2	1.5
20602	034212015	12	15	45	2.8	0.8
20603	034212018	15	18	45	2.9	0.9
20604	034212022	20	22	45	3.2	1.1

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
20605	034212028	25	28	45	3.7	1.4
23606	034212035	32	35	45	4.3	1.7
23607	034212042	40	42	45	5.1	2.1
23608	034212054	50	54	45	6.2	2.7
20609	034212076	65	76.1	45	10.1	4.8
20610	034212089	80	88.9	45	11.7	5.7
20611	034212108	100	108	45	14.3	6.8
20101	034202012	10	12	90	3.1	1.4
20102	034202015	12	15	90	4.9	2.9
20103	034202018	15	18	90	5.3	3.3
20104	034202022	20	22	90	6.1	4
20105	034202028	25	28	90	7.2	4.9
23106	034202035	32	35	90	6.8	4.2

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
23107	034202042	40	42	90	8	5
23108	034202054	50	54	90	10	6.5
20109	034202076	65	76.1	90	15.7	10.4
20110	034202089	80	88.9	90	18.4	12.4
20111	034202108	100	108	90	22.6	15.1