


Geberit Mapress El-forzinket overgang med indvendigt gevind



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)

- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning

- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm
21800	034266012	10	12	3/8	3.1	0.3
21801	034266132	10 / 15	12	1/2	3.4	0.4
21827	034266166	12 / 10	15	3/8	3.3	0.3
21802	034266015	12 / 15	15	1/2	3.7	0.4
21823	034266175	12 / 20	15	3/4	3.8	0.7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm
21803	034266222	15	18	1/2	3.7	0.4
21804	034266232	15 / 20	18	3/4	3.8	0.3
21805	034266263	20 / 15	22	1/2	3.8	0.3
21806	034266022	20	22	3/4	3.9	0.3
21824	034266291	20 / 25	22	1	4.2	0.4
21807	034266324	25 / 15	28	1/2	3.8	0.2
21808	034266339	25 / 20	28	3/4	3.8	0.1
21809	034266028	25	28	1	4.4	0.4
21810	034266371	32 / 20	35	3/4	4.2	0.1
21820	034266382	32 / 25	35	1	4.5	0.2
21811	034266035	32	35	1 1/4	4.9	0.4
21814	034266042	40	42	1 1/2	5.3	0.4
21818	034266054	50	54	2	6.2	0.5