



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til mættet damp $\leq 120\text{ °C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til gråvand og spildevand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Centrisk
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
33002	034355166	12 / 10	15	12	5.1	3.4
33003	034355216	15 / 10	18	12	5.3	3.6
32303	034355222	15 / 12	18	15	5.5	3.5

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
33004	034355258	20 / 10	22	12	6	4.3
32305	034355263	20 / 12	22	15	5.9	3.9
32306	034355272	20 / 15	22	18	5.7	3.7
32307	034355324	25 / 12	28	15	6.6	4.6
32308	034355329	25 / 15	28	18	6.4	4.4
32309	034355339	25 / 20	28	22	6	3.9
32310	034355365	32 / 12	35	15	7.5	5.5
32311	034355366	32 / 15	35	18	7.4	5.4
32312	034355371	32 / 20	35	22	7.1	5
32313	034355382	32 / 25	35	28	6.8	4.5
32314	034355410	40 / 12	42	15	8.1	6.1
32315	034355411	40 / 15	42	18	8	6
32316	034355414	40 / 20	42	22	8.2	6.1

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
32317	034355417	40 / 25	42	28	8.3	6
32318	034355420	40 / 32	42	35	7.7	5.1
32319	034355433	50 / 12	54	15	9.7	7.7
32320	034355434	50 / 15	54	18	9.6	7.6
32321	034355435	50 / 20	54	22	9.5	7.4
32322	034355437	50 / 25	54	28	11	8.7
32323	034355440	50 / 32	54	35	10.6	8
32324	034355445	50 / 40	54	42	9.2	6.2
32331	034355616	65 / 50	76.1	54	14.6	11.1
32338	034355644	80 / 50	88.9	54	16.2	12.8
32339	034355648	80 / 65	88.9	76.1	16.1	10.8
32345	034355667	100 / 50	108	54	17.2	13.7
32346	034355676	100 / 65	108	76.1	18.4	13.1

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
32348	034355679	100 / 80	108	88.9	20.3	14.3