



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til mættet damp $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til gråvand og spildevand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
33001	034360012	10	12	4.2	0.8
32002	034360015	12	15	4.8	0.8
32003	034360018	15	18	4.8	0.8

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	L cm	z cm
32004	034360022	20	22	5	0.8
32005	034360028	25	28	5.4	0.8
32006	034360035	32	35	6.2	1
32007	034360042	40	42	7.1	1.1
32008	034360054	50	54	8.3	1.3
32009	034360076	65	76.1	12.7	2.1
32010	034360089	80	88.9	14.5	2.5
32011	034360108	100	108	17.6	2.6