



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til mættet damp $\leq 120\text{ °C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand

- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til gråvand og spildevand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	E cm	L cm	Z cm
32101	034361012	10	12	2.5	6.7	1.7
32102	034361015	12	15	2.5	8	3
32103	034361018	15	18	2.5	8	3

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	E cm	L cm	Z cm
32104	034361022	20	22	2.5	8.4	3.4
32105	034361028	25	28	3	9.1	3.1
32106	034361035	32	35	3	10.2	4.2
32107	034361042	40	42	4	12	4
32108	034361054	50	54	4	14	6
32109	034361076	65	76.1	6	23	11
32110	034361089	80	88.9	7	26	12
32111	034361108	100	108	8	31	15