




Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120^\circ\text{C}$
- Til industri- og procesvand

- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til $\varnothing \leq 54\text{ mm}$

- Tætningsring af CIIR sort, til $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tætningsring af EPDM sort, fra $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)
-----------	--------------------------------

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	arc °	L cm	Z cm
60601	045514012	10	12	45	2.6	0.9
60602	045514015	12	15	45	2.8	0.8
60603	045514018	15	18	45	2.9	0.9
60604	045514022	20	22	45	3.2	1.1

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
60605	045514028	25	28	45	3.7	1.4
60606	045514035	32	35	45	4	1.4
60607	045514042	40	42	45	4.7	1.7
60608	045514054	50	54	45	5.7	2.2
60611	045514076	65	76.1	45	10.2	4.9
60612	045514089	80	88.9	45	11.8	5.8
60613	045514108	100	108	45	14.6	7.1
60101	045506012	10	12	90	3.1	1.4
60102	045506015	12	15	90	3.8	1.8
60103	045506018	15	18	90	4.2	2.2
60104	045506022	20	22	90	4.7	2.6
60105	045506028	25	28	90	5.7	3.4
60106	045506035	32	35	90	6.5	3.9

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
60107	045506042	40	42	90	7.6	4.6
60108	045506054	50	54	90	9.5	6
60111	045506076	65	76.1	90	15.7	10.4
60112	045506089	80	88.9	90	18.5	12.5
60113	045506108	100	108	90	22.9	15.4