



Gass

Inerte gasser ▼

Profipress Gas / Profipress Gas XL

Kobber- og rødgodsforbindelser med SC-Contur



Hurtig kaldmonteringsteknikk med alle fordeler dette medfører. Ingen lodde eller sveisemonteringer, og derfor ingen brannfare – noe som spesielt er viktig ved renovasjonsarbeid.

Til gassinallasjoner og installasjon av fyringsog dieseloljeledninger er det kun Viega kobberog rødgodspressforbindelser, som er markert med en gul firkant og merket med Gas PN5 GT/1, som kan brukes.

Kobberrørmonteringssystem med pressmonteringsteknikk til gassinallasjoner og til installasjon av fyringsoljeledninger og dieseloljeledninger og som sugeog trykkledning.

Rørledningssystemene Profipress G presforbindelser er velegnet til gasser iht. DVGWAB G 260 til husholdningsbruk. For installasjonen gjelder forskriftene i DVGWdokument G 600, TRGI 2012. Det skal kun brukes kobberrør iht. DS/EN 10571 i forbindelse med DVGWABGW 392.

Tekniske data:

Godkjenning:

- Gasser iht. DVGW-dokument G 260
- Gass og flaskegass til husholdningsbruk

DN: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64 mm (til fyringsog dieseloljeledninger opptil 35 mm). Til kobberrør som oppfyller DIN EN 1057, f.eks. SANCO®-, WICU®- og cuprotherm®-rør.

Bruksområder:

- Naturgass
- Flaskegass
- Fyringsolje
- Dieselolje

Bruk:

Vi henviser til gjeldende lovgivninger/ forskrifter i norsk gassnorm. Se www.gassnormen.no

Profipress G skal kun brukes sammen med komponenter som tilhører systemet. Bruk av systemet til annet enn det som er beskrevet, skal avtales med Viega A/S.

Volumdiagram:

Mobil: bla til side for å se mer av tabellen

veggtykkelse d _a x s		Stenger		Ringer
		Hard	Halvhard	Myk
Profipress G		√	√	√
		√	√	√
		√	√	√
		√	√	√
		√	√	—
		√	—	—
		√	—	—
		√	—	—
XL		√	—	—

Ytterligere informasjon:
 Se viega.no eller Viegas brukerhåndbok.
 Med forbehold om trykkfeil, mindre endringer og produktforbedringer.
 Personlig Informasjon og cookies.