



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker

- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Formstabil
- Diffusionstæt
- Sort udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale

PE-RT II / AI / PE-RT II

Overfladeruhed
Varmeudvidelse
Varmeledningsevne rør

7 μm
0.026 mm/(m·K)
0.43 W/(m·K)

TILBEHØR

- Geberit Mepla saks
- Geberit rørskærer ML
- Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj
- Geberit isoleringsslange

INFO

- Driftstemperatur maks. 70°C - kortvarigt 90°C

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
601.100.00.1	087381616	12	16	11.5	2.25	5
602.100.00.1	087381620	15	20	15	2.5	5

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
603.100.00.1	087381626	20	26	20	3	5
604.100.00.1	087381632	25	32	26	3	5
605.100.00.1	087381640	32	40	33	3.5	5
606.100.00.1	087381650	40	50	42	4	5
607.100.00.1	087381663	50	63	54	4.5	5
608.100.00.1	087381675	65	75	65.6	4.7	5