




Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale PVDF

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
623.245.00.5	087501626	20	26	45	4.8	1.5
624.245.00.5	087501632	25	32	45	5.5	1.8
625.245.00.5	087501640	32	40	45	6.5	2.2
626.245.00.5	087501650	40	50	45	7.4	2.5

Varenr.	VVS nr.	DN	d. ø mm	arc °	L cm	Z cm
627.245.00.5	087501663	50	63	45	9.5	2.8
628.245.00.5	087501675	65	75	45	11.6	2.9
621.271.00.5	087500616	12	16	90	4.4	1.8
622.271.00.5	087500620	15	20	90	5.1	2.2
623.271.00.5	087500626	20	26	90	5.5	2.2
624.271.00.5	087500632	25	32	90	6.4	2.6
625.271.00.5	087500640	32	40	90	7.6	3.2
626.271.00.5	087500650	40	50	90	8.8	3.8
627.271.00.5	087500663	50	63	90	12	4.8
628.271.00.5	087500675	65	75	90	14.6	5.9